

Karta katalogowa produktu

DULUX L 80 W/840 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX | Światłówki jednotrzonkowe (CFLni) z trzonkiem 4-bolcowym 2G11
do zasilania przez stateczniki elektroniczne i układy tradycyjne



Dane techniczne


Dane elektryczne

ZLDV_Nominal current [AGGR]	0.56 A A
-----------------------------	----------

Dane fotometryczne

ZLDV_Light color (designation) [AGGR]	LUMILUX Cool White
ZLDV_Rated LLMF at 4,000 h [AGGR]	0.9
ZLDV_Rated LLMF at 6,000 h [AGGR]	0.88
ZLDV_Rated LLMF at 8,000 h [AGGR]	0.85
ZLDV_Rated LLMF at 12,000 h [AGGR]	0.84
ZLDV_Rated LLMF at 16,000 h [AGGR]	0.81
ZLDV_Rated LLMF at 20,000 h [AGGR]	0.8
ZLDV_Luminous flux [AGGR]	5600 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80

Wymiary i waga



ZLDV_Overall length [AGGR]	565.00 mm
ZLDV_Tube diameter [AGGR]	17,5 mm
ZLDV_Length with base excl. base pins/connection [AGGR]	565,00 mm
ZLDV_Product weight [AGGR]	122.00 g

Temperatury i warunki pracy

ZLDV_Ambient temperature range [AGGR]	-5...+40 °C
---------------------------------------	-------------

Trwałość

ZLDV_Service life [AGGR]	13000 h
Znamionowa trwałość	20000 h

Karta katalogowa produktu

Dodatkowe dane produktu

ZLDV_Mercury content [AGGR]	5.0 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
ZLDV_Product remark [AGGR]	For ECG operation only

Certyfikaty i Normy

ZLDV_Energy efficiency class [AGGR]	G
ZLDV_Energy consumption [AGGR]	83.00 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ZLDV_ILCOS [AGGR]	FSDH-80/840-/P/-2G11-43,9/565
-------------------	-------------------------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4050300665481
Declaration No. in SCIP database	In work

Rozsył światła

FL_840

Karta katalogowa produktu

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do standardowych układów zasilających i zapłonników
- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300665481	DULUX L 80 W/840 2G11	Karton wysylkowy 10 Pieces Składane pudełko	617 mm x 140 mm x 107 mm	9.24 dm ³	1810.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie [https://](https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees)

▶ www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

DULUX L 80 W/840 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX | Świetłówki jednotrzonkowe (CFLni) z trzonkiem 4-bolcowym 2G11 do zasilania przez stateczniki elektroniczne i układy tradycyjne

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	Liczba źródeł światła
DULUX L 80 W/840 2G11	QT-FQ 2x80	4050300825564	0.76 A	175.00 W	6150 lm	2
	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	0.38 A	85.00 W	6000 lm	1
	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	0.70 A	167.00 W	6000 lm	2
	QTP5 1x80	4008321329059	0.38 A	86.00 W	6000 lm	1