

Karta katalogowa produktu

HE 28 W/840

LUMILUX T5 HE | Światłówki liniowe o średnicy 16 mm, o wysokiej skuteczności, z trzonkiem G5

- Public buildings Offices Shops Supermarkets and department stores Industry Outdoor applications only in suitable luminaires



- Good economy and efficiency Up to 20 % more economical than LUMILUX T8 Up to 50 % smaller volume than comparable T8 lamps



Dane techniczne

Dane elektryczne

ZLDV_Nominal current [AGGR]	0.17 A A
-----------------------------	----------

Dane fotometryczne

ZLDV_Luminous flux at 35 °C [AGGR]	2800 lm
ZLDV_Light color (designation) [AGGR]	LUMILUX Cool White
ZLDV_Rated LLMF at 2,000 h [AGGR]	0.95
ZLDV_Rated LLMF at 4,000 h [AGGR]	0.93
ZLDV_Rated LLMF at 6,000 h [AGGR]	0.92
ZLDV_Rated LLMF at 8,000 h [AGGR]	0.9
ZLDV_Rated LLMF at 12,000 h [AGGR]	0.9
ZLDV_Rated LLMF at 16,000 h [AGGR]	0.9
ZLDV_Rated LLMF at 20,000 h [AGGR]	0.89
ZLDV_Luminous flux [AGGR]	2800 lm

Wymiary i waga



ZLDV_Tube diameter [AGGR]	16 mm
ZLDV_Length with base excl. base pins/connection [AGGR]	1149 mm
ZLDV_Product weight [AGGR]	88.02 g
ZLDV_Overall length [AGGR]	1163.20 mm

Trwałość

ZLDV_Service life [AGGR]	19000 h
--------------------------	---------

Dodatkowe dane produktu

ZLDV_Mercury content [AGGR]	1.5 mg
-----------------------------	--------

Karta katalogowa produktu

ZLDV_Product remark [AGGR]	Suitable for ECG operation only Lamp designed for internal luminaire temperatures of 30...40 °C; optimum luminous flux achieved at 35 °C
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Produkt zastępczy EAN	4050300591421
Produkt zastępczy EAN	4050300464725

Certyfikaty i Normy

ZLDV_Energy efficiency class [AGGR]	F
ZLDV_Energy consumption [AGGR]	29.00 kWh/1000h

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4050300591421 4050300464725
Declaration No. in SCIP database	In work

Rozsył światła

FL_840

Karta katalogowa produktu

System Gwarancji

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM

QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 1x QTP 5 1x

QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 2x QTP 5 2x

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300464725	HE 28 W/840	Karton wysylkowy 40 Pieces Osłona kartonowa	1200 mm x 194 mm x 83 mm	19.32 dm ³	4813.00 g
4050300591421	HE 28 W/840	Karton wysylkowy 20 Pieces Osłona kartonowa	1182 mm x 104 mm x 83 mm	10.20 dm ³	2713.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie <https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees>

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

HE 28 W/840

LUMILUX T5 HE | Świetlówki liniowe o średnicy 16 mm, o wysokiej skuteczności, z trzonkiem G5

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	Liczba źródeł światła
HE 28 W/840	QT-FIT 5 1x14-35	4008321971234	0.14 A	31.00 W	2600 lm	1
	QT-FIT 5 2x14-35	4008321971258	0.26 A	63.00 W	2600 lm	2
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	0.29 A	63.00 W	2650 lm	2
	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	0.30 A	63.00 W	2650 lm	2