

Karta katalogowa produktu

FC 2200 W/830

LUMILUX T5 FC | Światłówki okrągłe o średnicy 16 mm, z trzonkiem 2GX13



Dane techniczne


Dane elektryczne

ZLDV_Nominal current [AGGR]	0.3 A A
-----------------------------	---------

Dane fotometryczne

ZLDV_Light color (designation) [AGGR]	LUMILUX Warm White
ZLDV_Rated LLMF at 2,000 h [AGGR]	0.85
ZLDV_Rated LLMF at 4,000 h [AGGR]	0.83
ZLDV_Rated LLMF at 6,000 h [AGGR]	0.8
ZLDV_Rated LLMF at 8,000 h [AGGR]	0.8
ZLDV_Rated LLMF at 12,000 h [AGGR]	0.75
ZLDV_Luminous flux [AGGR]	1800 lm

Wymiary i waga



ZLDV_Tube diameter [AGGR]	16 mm
ZLDV_Product weight [AGGR]	81.00 g
ZLDV_Overall length [AGGR]	240.00 mm

Trwałość

ZLDV_Service life [AGGR]	8000 h
--------------------------	--------

Dodatkowe dane produktu

ZLDV_Mercury content [AGGR]	3.0 mg
ZLDV_Product remark [AGGR]	Suitable for ECG operation only
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Certyfikaty i Normy

ZLDV_Energy efficiency class [AGGR]	G
-------------------------------------	---

Karta katalogowa produktu

ZLDV_Energy consumption [AGGR]	24.00 kWh/1000h
--------------------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300528489
Declaration No. in SCIP database	In work

Rozsył światła

FL_830

System Gwarancji

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM

Wyposażenie / Akcesoria

– Działa wyłącznie z elektronicznymi układami zasilającymi

QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 1x QTP 5 1x

QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 2x QTP 5 2x

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300528489	FC 2200 W/830	Karton wysylkowy 12 Pieces Składane pudełko	300 mm x 243 mm x 249 mm	18.15 dm ³	1893.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosińniki/łącza

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie <https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees>

▶ www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

FC 2200 W/830

LUMILUX T5 FC | Światłówki okrągłe o średnicy 16 mm, z trzonkiem 2GX13

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	Liczba źródeł światła
FC 2200 W/830	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	0.16 A	22.50 W	1650 lm	1
	QTi 1x14/24 DIM	4050300870922	0.11 A	25.00 W	1750 lm	1
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	0.21 A	49.00 W	1800 lm	2
	QTi 2x14/24 DIM	4050300870946	0.22 A	49.00 W	1750 lm	2
	QTi 3x14/24 DIM	4008321069719	0.32 A	73.00 W	1750 lm	3
	QTi 4x14/24 DIM	4008321069993	0.43 A	98.00 W	1750 lm	4
	QTi DALI 3x14/24 DIM	4008321069955	0.32 A	73.00 W	1750 lm	3
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	0.36 A	54.00 W	1600 lm	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.12 A	25.00 W	1800 lm	1

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °
FC 2200 W/830	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	
	QTi 1x14/24 DIM	4050300870922	
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	
	QTi 2x14/24 DIM	4050300870946	

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	Str. światlny znam. w temp. otocz. 25 °
	QTi 3x14/24 DIM	4008321069719	
	QTi 4x14/24 DIM	4008321069993	
	QTi DALI 3x14/24 DIM	4008321069955	
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	1600 lm
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	