

Karta katalogowa produktu

L 58 W/880

LUMILUX T8 | Światłówki liniowe 26 mm, z trzonkiem G13



Dane techniczne


Dane elektryczne

ZLDV_Nominal current [AGGR]	0.67 A A
-----------------------------	----------

Dane fotometryczne

ZLDV_Light color (designation) [AGGR]	LUMILUX SKYWHITE
ZLDV_Rated LLMF at 2,000 h [AGGR]	0.96
ZLDV_Rated LLMF at 4,000 h [AGGR]	0.94
ZLDV_Rated LLMF at 6,000 h [AGGR]	0.93
ZLDV_Rated LLMF at 8,000 h [AGGR]	0.91
ZLDV_Rated LLMF at 12,000 h [AGGR]	0.91
ZLDV_Rated LLMF at 16,000 h [AGGR]	0.9
ZLDV_Rated LLMF at 20,000 h [AGGR]	0.89
ZLDV_Luminous flux [AGGR]	4900 lm

Wymiary i waga



ZLDV_Tube diameter [AGGR]	26 mm
ZLDV_Length with base excl. base pins/connection [AGGR]	1500 mm
ZLDV_Product weight [AGGR]	190.00 g
ZLDV_Overall length [AGGR]	1514.20 mm

Trwałość

ZLDV_Service life [AGGR]	18000 h
--------------------------	---------

Dodatkowe dane produktu

ZLDV_Mercury content [AGGR]	3.0 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Karta katalogowa produktu

Certyfikaty i Normy

ZLDV_Energy efficiency class [AGGR]	G
ZLDV_Energy consumption [AGGR]	62.00 kWh/1000h

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4008321002990
Declaration No. in SCIP database	In work

Rozsył światła

FL_880

System Gwarancji

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM

DUO CIRCUIT

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321002990	L 58 W/880	Karton wysylkowy 25 Pieces Osłona kartonowa	142 mm x 145 mm x 1542 mm	31.75 dm ³	6314.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosiniki/łącza

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie [https://](https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees)

▶ www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

L 58 W/880

LUMILUX T8 | Światłówki liniowe 26 mm, z trzonkiem G13

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	Liczba źródeł światła
L 58 W/880	QT-FIT 5/8 1x54-58	4008321873828	0.24 A	54.00 W	5000 lm	1
	QT-FIT8 2x58	4008321294289				
	QT-FIT8 2x58-70	4052899151932	0.48 A	109.00 W	5000 lm	2
	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	0.25 A	54.00 W	5000 lm	1
	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	0.49 A	112.00 W	5000 lm	2