

# Karta katalogowa produktu

## L 15 W/840

LUMILUX T8 | Światłówki liniowe 26 mm, z trzonkiem G13



Dane techniczne

Dane elektryczne

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| ZLDV_Nominal current [AGGR] | 0.31 A A |
|-----------------------------|----------|

Dane fotometryczne

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| ZLDV_Light color (designation) [AGGR] | LUMILUX Cool White |
| ZLDV_Rated LLMF at 2,000 h [AGGR]     | 0.96               |
| ZLDV_Rated LLMF at 4,000 h [AGGR]     | 0.94               |
| ZLDV_Rated LLMF at 6,000 h [AGGR]     | 0.92               |
| ZLDV_Rated LLMF at 8,000 h [AGGR]     | 0.91               |
| ZLDV_Rated LLMF at 12,000 h [AGGR]    | 0.91               |
| ZLDV_Rated LLMF at 16,000 h [AGGR]    | 0.9                |
| ZLDV_Rated LLMF at 20,000 h [AGGR]    | 0.89               |
| ZLDV_Luminous flux [AGGR]             | 950 lm             |

Wymiary i waga



|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| ZLDV_Tube diameter [AGGR]                               | 26 mm     |
| ZLDV_Length with base excl. base pins/connection [AGGR] | 438,00 mm |
| ZLDV_Product weight [AGGR]                              | 60.00 g   |
| ZLDV_Overall length [AGGR]                              | 451.60 mm |

Trwałość

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| ZLDV_Service life [AGGR] | 16000 h |
|--------------------------|---------|

Dodatkowe dane produktu

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| ZLDV_Mercury content [AGGR] | 3.0 mg |
| Zgodnie z Dyrektywą WEEE    | Tak    |

Karta katalogowa produktu

Certyfikaty i Normy

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| ZLDV_Energy efficiency class [AGGR] | G               |
| ZLDV_Energy consumption [AGGR]      | 15.00 kWh/1000h |

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Date of Declaration                                                   | 19-01-2022    |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300446004 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work       |

Rozsył światła

FL\_840

System Gwarancji

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM

DUO CIRCUIT

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dane logistyczne

| Kod produktu  | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)     | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość             | Waga brutto |
|---------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4050300446004 | L 15 W/840    | Karton wysyłkowy<br>25 Pieces Osłona kartonowa | 142 mm x 145 mm x 480 mm                 | 9.88 dm <sup>3</sup> | 2009.00 g   |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosiniki/łącza

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie [https://](https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees)

▶ [www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees](https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees)

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie

▶ [www.osram.com/QUICKTRONIC](https://www.osram.com/QUICKTRONIC)

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner  
of LEDVANCE of LAMPS

**OSRAM**

OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Strasse 6  
80807 Munich, Germany

L 15 W/840

LUMILUX T8 | Światłówki liniowe 26 mm, z trzonkiem G13

| Nazwa produktu | Nazwa produktu EUZ       | EAN           | Prąd znamionowy | Straty mocy | Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 ° | Liczba źródeł światła |
|----------------|--------------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| L 15 W/840     | QT-ECO 1x18-24/220-240 S | 4050300638560 | 0.13 A          | 17.00 W     | 950 lm                                  | 1                     |
|                | QTP-OPTIMAL 1x18-40      | 4008321873743 | 0.08 A          | 17.00 W     | 950 lm                                  | 1                     |
|                | QTP-OPTIMAL 2x18-40      | 4008321873767 | 0.15 A          | 31.00 W     | 950 lm                                  | 2                     |

| Nazwa produktu | Nazwa produktu EUZ       | EAN           | EEI – Etykieta energetyczna |
|----------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| L 15 W/840     | QT-ECO 1x18-24/220-240 S | 4050300638560 | A3                          |
|                | QTP-OPTIMAL 1x18-40      | 4008321873743 |                             |
|                | QTP-OPTIMAL 2x18-40      | 4008321873767 |                             |