# ET-PARROT 70/220...240 I

ET-PARROT | Zasilacze elektroniczne do żarówek halogenowych niskonapięciowych




## Cechy produktu

- Częstotliwość linii: 50...60 Hz
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, PN-EN 55022
- Harmoniczne prąd:u zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność zgodna z normą EN 61547
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347
- Ochrona przed zwarciem, przeciążeniem, przegrzaniem: elektroniczne odwracalne
- Izolacja elektryczna między uzwojeniem pierwotnym i uzwojeniem wtórnym
- Możliwość regulacji zboczem narastającym i opadającym

## Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo niskie straty mocy dzięki wysokiej sprawności
- Ochrona pracy podczas całego zakresu obciążenia częściowego, zapewniająca długą trwałość lampy

## Obszar zastosowań

- Oświetlenie efektowe i akcentujące
- Salony
- Oświetlenie obiektów
- Pomieszczenia konferencyjne
- Restauracje
- Oprawy meblowe wpuszczane i montowane na powierzchni
- Oświetlenie sklepowe
- Pomieszczenia klubowe


© 2024, Inventronics GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventronics jest licencjobiorcą marki OSRAM. OSRAM jest znakiem towarowym firmy ams OSRAM.

Dane techniczne

## Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc lampy** | 20...70 W |
| **Maksymalna moc wyjściowa** | 70 W |
| **Prąd zasilający** | 0,30 A [1)] |
| **Napięcie nominalne** | 220...240 V |
| **Współczynnik mocy λ** | 0,95 [2)] |
| **Częstotliwość pracy** | 50 kHz [3)] |
| **Znamionowe napięcie wyjściowe** | 11,9 / 12,0 V [4)] |
| **Napięcie wejściowe, prąd zmienny** | 198...264 V |
| **Częstotliwość sieciowa** | 50...60 Hz |
| **Moc systemu** | 74,00 W |
| **Efficiency in full-load** | 94 % |
| **Zakres napięcia wejściowego** | 220...240 V |
| **Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A** | 37 |
| **Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A** | 59 |
| **Izolacja między obwodem pierw i wtórnym** | 4,00 kV [5)] |
| **Początkowy prąd rozruchowy** | 0,45 A |

1) Skuteczny


2) Minimum

3) W przybliżeniu

4) 70 W / 20 W

5) eff

## Wymiary i waga




| | |
|---|---|
| **Długość** | 128,0 mm |
| **Szerokość** | 38,0 mm |
| **Wysokość** | 31,0 mm |
| **Odległość otworów montażowych, długość** | 119,0 mm |



© 2024, Inventronics GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventronics jest licencjobiorcą marki OSRAM. OSRAM jest znakiem towarowym firmy ams OSRAM.

| | |
|---|---|
| **Przekrój przewodu, strona wejściowa** | 0,75 mm² |
| **Przekrój przewodu, strona wyjściowa** | 0,75 mm² |
| **Długość przewodu, strona wejściowa** | 12 / 6,0 mm [1)] |
| **Długość przewodu, strona wyjściowa** | 12 / 6,0 mm [1)] |
| **Masa produktu** | 115,00 g |

[1)] Osłona przewodu / Przewód

## Temperatury i warunki pracy

| | |
|---|---|
| **Zakres temperatury otoczenia** | 0…+45 °C |
| **Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc** | 70 °C |

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Kształt / wersja** | Kompakt |

## Możliwości

| | |
|---|---|
| **Metoda regulacji** | Regulator fazowy, regulacja zbocza opadającego lub narastającego, do regulatorów z obciążeniem indukcyjnym |
| **Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe** | Automatycznie odwracalne |
| **Zabezpieczenie przed przegrzaniem** | Automatycznie odwracalne |
| **Zabezpieczenie przeciwzwarciowe** | Automatycznie odwracalne |
| **Maks. dł. przewodów do lampy/modułu LED** | 2,0 m |
| **Typ przewodu, strona wejściowa** | H03VV-F 2x0.75 mm² |
| **Typ przewodu, strona wyjściowa** | H03VV-F 2x0.75 mm² |
| **Ściemnianie** | Tak |
| **Zakres regulacji** | 0…100 % |
| **Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego** | Tak |
| **Nadaje się do opraw o kl. ochronności** | II |
| **Intended for no-load operation** | Nie |

## Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Znaki stacji badawczych** | VDE / EAC |
| **Normy** | Wg. EN 61347/Wg. EN 55015/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 61547 |
| **Typ zabezpieczenia** | IP20 |

## Dane logistyczne

| | |
|---|---|
| **Kod taryfy celnej** | 85044095900 |

## Environmental information



© 2024, Inventronics GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventronics jest licencjobiorcą marki OSRAM. OSRAM jest znakiem towarowym firmy ams OSRAM.

# Karta katalogowa produktu

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) | |
|---|---|
| **Date of Declaration** | 14-09-2023 |
| **Primary Article Identifier** | 4008321111593 |
| **Candidate List Substance 1** | Lead |
| **CAS No. of substance 1** | 7439-92-1 |
| **Safe Use Instruction** | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| **Declaration No. in SCIP database** | c041af9e-492b-468d-870b-b842c3a0d446 |

## Pobierz dane

| | Plik |
|---|---|
| | User instruction<br>ET-PARROT I |
| | User instruction<br>EAC - ET-PARROT ET-ZE |
| | Product Datasheet<br>321724_ATI ET-PARROT 105220-240 I ATI ET-PARROT 70220-240 I (G+GB) |
| | Certyfikaty<br>ET PARROT VDE 40012653 130923 |
| | Certyfikaty<br>504206_VDE-EMC-Certificate ET-PARROT |
| | Certyfikaty<br>504178_EAC HT family |
| | Deklaracje zgodności<br>HALOTRONIC ET PARROT CE 3674444 150222 |
| | Dane CAD<br>343999_ET-PARROT FILE STP |

## Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

## Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|


© 2024, Inventronics GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventronics jest licencjobiorcą marki OSRAM. OSRAM jest znakiem towarowym firmy ams OSRAM.

# Karta katalogowa produktu

## Dane logistyczne

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4008321111593 | ET-PARROT 70/220...240 I | Karton wysylkowy 50 | 290 mm x 206 mm x 220 mm | 13.14 dm³ | 6315.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.


© 2024, Inventronics GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventronics jest licencjobiorcą marki OSRAM. OSRAM jest znakiem towarowym firmy ams OSRAM.