

EUZ zamocowanie – obudowy ochronne



Obszar zastosowań

- Zastosowania zewnętrzne, w których jest wymagana wyższa ochrona elektronicznych układów zasilających przed wilgocią
- Dostępne jako dodatkowa opcja, jeżeli oprawa nie zapewnia ochrony IP67
- Odpowiedni do instalacji zewnętrznych

Korzyści ze stosowania produktu

- Samonagrzewanie się: temperatura tylko o 5 °C wyższa niż w przypadku otwartego elektronicznego układu zasilającego

Cechy produktu

- Stopień ochrony: IP67

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Wymiary i waga

Opis produktu	Długość	Szerokość	Wysokość	Masa produktu	Odległość otworów montażowych, długość
OUT KIT 21 S	455,0 mm	38,0 mm	28,0 mm	120,00 g	430,0 mm

Linia produktów z numerami



OUT KIT 21 S

Temperatury i warunki pracy

Opis produktu	Zakres temperatury otoczenia
OUT KIT 21 S	-25...+50 °C

Dane logistyczne

Opis produktu	Kod taryfy celnej
OUT KIT 21 S	85480090990

Karta katalogowa rodziny produktów

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Opis produktu	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
OUT KIT 21 S	19-01-2022	4008321159571	In work

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Sprzedaż i pomoc techniczna

Sprzedaż i pomoc techniczna www.osram.com

Informacje szczegółowe

Opis produktu	Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
OUT KIT 21 S	4008321159571	OSROUTKIT21S	-	4030160	-
OUT KIT 21 S	4008321159571	OSROUTKIT21S	-	4030160	-

Pobierz dane

Plik	
	Instrukcja monta?u 334554_Instructions and safety advice for OUT KIT 30 mm x 21 mm
	Dane CAD 3-dim 313429_464x38x29 9900007
	Dane CAD 3-dim 313461_464x38x29 9900007
	Dane CAD 3-dim 313499_464x38x29 9900007
	Dane CAD PDF 313400_464x38x29 9900007

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
--------------	---------------	--	--	----------	-------------

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane logistyczne

4008321159571	OUT KIT 21 S	Karton wysylkowy 20	486 mm x 153 mm x 195 mm	14.50 dm ³	2629.00 g
---------------	--------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.