

OUT KIT 21 S

EUZ zamocowanie – obudowy ochronne



Cechy produktu

- Stopień ochrony: IP67

Korzyści ze stosowania produktu

- Samonagrzewanie się: temperatura tylko o 5 °C wyższa niż w przypadku otwartego elektronicznego układu zasilającego

Obszar zastosowań

- Zastosowania zewnętrzne, w których jest wymagana wyższa ochrona elektronicznych układów zasilających przed wilgocią
- Dostępne jako dodatkowa opcja, jeżeli oprawa nie zapewnia ochrony IP67
- Odpowiedni do instalacji zewnętrznych

Dane techniczne

Wymiary i waga



Długość	455,0 mm
Szerokość	38,0 mm
Wysokość	28,0 mm
Masa produktu	120,00 g
Odległość otworów montażowych, długość	430,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-25...+50 °C
------------------------------	--------------

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	85480090990
-------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4008321159571
Declaration No. in SCIP database	In work

Pobierz dane

Plik	
	Instrukcja monta?u 334554_Instructions and safety advice for OUT KIT 30 mm x 21 mm
	Dane CAD 3-dim 313429_464x38x29 9900007

Karta katalogowa produktu

	Dane CAD 3-dim 313461_464x38x29 9900007
	Dane CAD 3-dim 313499_464x38x29 9900007
	Dane CAD PDF 313400_464x38x29 9900007

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321159571	OUT KIT 21 S	Karton wysyłkowy 20	486 mm x 153 mm x 195 mm	14.50 dm ³	2629.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.