

## Xstage 7000 W OFR

Xstage | Lamy ksenonowe krótkołówkowe do stosowania w rozrywce



### Obszar zastosowań

- Ksenonowe lamy krótkołówkowe do oświetlenia architektonicznego i oświetlenia eventów

### Korzyści ze stosowania produktu

- Wyższa luminancja dzięki krótszemu łukowi
- Zoptymalizowany trzonek zapewnia większą stabilność
- Zoptymalizowana, kompaktowa budowa

### Cechy produktu

- Temperatura barwowa: ok. 6000 K (światło dzienne)
- Ściemnialne
- Zdolność do „gorącego restartu”



## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne


#### Dane elektryczne

Moc znamionowa	700000 W
Napięcie nominalne	400 V
Prąd lampy	160 A
Zakres prądu zasilającego	110...165 A

#### Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	330000 lm
Strumień świetlny	330000 lm
Światłość	33000 cd
Temperatura barwowa	6000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	98

#### Wymiary i waga



Średnica	7000 mm
Długość	4000 mm
Długość montażowa	362,0 mm
Odległość a / LCL	162,5 mm

#### Trwałość

Trwałość	1000 h
----------	--------

#### Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFaX27-9.5
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFc28-27

#### Możliwości

## Karta katalogowa produktu

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321288851   4008321577726
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

## Karta katalogowa produktu

### Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne w stanie gorącym i zimnym, lampy Xstage muszą być eksploatowane w odpowiednich, zamkniętych obudowach. Podczas manipulowania nimi, zawsze używać dostarczonych w komplecie opakowań ochronnych. Mogą one być używane bez osłony jedynie w przypadku przedsięwzięcia odpowiednich środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321288851	Xstage 7000 W OFR	Karton wysylkowy 1	590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm <sup>3</sup>	2058.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.