

Xstage 4000 W OFR

Xstage | Lamy ksenonowe krótkołówkowe do stosowania w rozrywce



Obszar zastosowań

- Ksenonowe lamy krótkołówkowe do oświetlenia architektonicznego i oświetlenia eventów

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyższa luminancja dzięki krótszemu łukowi
- Zoptymalizowany trzonek zapewnia większą stabilność
- Zoptymalizowana, kompaktowa budowa

Cechy produktu

- Temperatura barwowa: ok. 6000 K (światło dzienne)
- Ściemnialne
- Zdolność do „gorącego restartu”



Karta katalogowa produktu

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	400000 W
Napięcie nominalne	300 V
Prąd lampy	130 A
Zakres prądu zasilającego	80...135 A

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	150000 lm
Strumień świetlny	150000 lm
Światłość	17000 cd
Temperatura barwowa	6000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	98

Wymiary i waga



Średnica	6000 mm
Długość	3150 mm
Długość montażowa	277,0 mm
Odległość a / LCL	120,0 mm

Trwałość

Trwałość	1000 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFaX27-9.5
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFc28-27

Możliwości

Karta katalogowa produktu

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321288844
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne w stanie gorącym i zimnym, lampy Xstage muszą być eksploatowane w odpowiednich, zamkniętych obudowach. Podczas manipulowania nimi, zawsze używać dostarczonych w komplecie opakowań ochronnych. Mogą one być używane bez osłony jedynie w przypadku przedsięwzięcia odpowiednich środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321288844	Xstage 4000 W OFR	Karton wysylkowy 1	590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm ³	1861.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.