

HXP R 206 W/45C

HXP | Lampy rtęciowe krótkożukowe, long life



Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo wysoka luminancja
- Reflektor elipsoidalny, wydajnie skupiający światło
- Długa trwałość lampy

Cechy produktu

- Praca z prądem przemiennym o fali prostokątnej



Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Dane elektryczne


Moc lampy	5500 W
Napięcie nominalne	85,0 V
Napięcie pracy lampy	48...85 V ¹⁾
Prąd lampy	3,4 A
Rodzaj prądu	Prąd przemienny (AC)
Moc znamionowa	200,00 W

¹⁾ Zakres napięcia początkowego

Dane świetlne

Ogniskowa	45,0 mm
-----------	---------

Wymiary i waga



Średnica	67,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	77,00 mm

Trwałość

Trwałość	1000 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Uwaga dotycząca produktu	To be operated with OSRAM PT VIP EVG
--------------------------	--------------------------------------

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone
Dozwolona pozycja pracy	p20
Zastosowanie	Inny

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-11-2022
Primary Article Identifier	4008321331472
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach HXP, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321331472	HXP R 206 W/45C	Składane pudełko 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	158.00 g
4008321331489	HXP R 206 W/45C	Karton wysylkowy 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	363.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.