HMI 4000 W/DXS SOLAR

HMI double-ended



Cechy produktu

- Temperatura barwowa: ok. 6000 K (światło dzienne)
- Wysoki wskaźnik oddawania barw: R_a >
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Zdolność do „gorącego restartu"

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc lampy	4000 W
Moc znamionowa	4000,00 W
Napięcie nominalne	201 V
Prąd znamionowy	24,00 A

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	395000 lm
Temperatura barwowa	7000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>90

Wymiary i waga



Średnica	36,0 mm
Długość	405,0 mm

Trwałość

Trwałość	500 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	SFa21-12

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	p15

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899152601
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach HMI podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbicia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899152601	HMI 4000 W/DXS SOLAR	Karton wysylkowy 1	561 mm x 136 mm x 119 mm	9.08 dm^3	588.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.