

HMI 18000 W/DXS

HMI double-ended



Cechy produktu

- Temperatura barwowa: ok. 6000 K (światło dzienne)
- Wysoki wskaźnik oddawania barw: $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Zdolność do „gorącego restartu”



Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc lampy	18000 W
Moc znamionowa	1800000 W
Napięcie nominalne	380 V
Prąd znamionowy	79 A

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	1700000 lm
Temperatura barwowa	6000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 90
Skuteczność świetlna	94 lm/W

Wymiary i waga



Średnica	700 mm
Długość	5000 mm
Odstęp między zimnymi elektrodami	44,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Maks. dop. temp. otoczenia splaszcza	450 °C ¹⁾
--------------------------------------	----------------------

¹⁾ Z eXtreme Seal Technology

Trwałość

Trwałość	500 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	S30
-----------------------------------	-----

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	p15
Chłodzenie	Konwekcja

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321370280 10046135542135
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f14371f4-413d-4982-a113-e8e17de542e0

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach HMI podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321370280	HMI 18000 W/DXS	Karton wysylkowy 1	650 mm x 143 mm x 195 mm	18.13 dm ³	1850.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.