

HMI 2500 W/DXS

HMI double-ended



Cechy produktu

- Temperatura barwowa: ok. 6000 K (światło dzienne)
- Wysoki wskaźnik oddawania barw: $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Zdolność do „gorącego restartu”



Dane techniczne

Dane elektryczne


Moc lampy	2500 W
Moc znamionowa	250000 W
Napięcie nominalne	115 V
Prąd znamionowy	256 A
Napięcie zapłonu zimnej/gorącej lampy	20/45 kVp ¹⁾

¹⁾ Max. 55 kV

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	240000 lm
Temperatura barwowa	6000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	90
Skuteczność świetlna	96 lm/W

Wymiary i waga



Średnica	315 mm
Długość	3550 mm
Długość montażowa	290,0 mm
Odstęp między zimnymi elektrodami	14,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Maks. dop. temp. otoczenia trzonka	450 °C
------------------------------------	--------

Trwałość

Trwałość	500 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Karta katalogowa produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	SFa21
-----------------------------------	-------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Other
Chłodzenie	Konwekcja

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932095 4008321182197
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4008321182197	OSRHMI2500DXS	-	4836426	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach HMI podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321182197	HMI 2500 W/DXS	Karton wysylkowy 1	561 mm x 136 mm x 119 mm	9.08 dm ³	599.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.