HMI 575 W/DXS

HMI double-ended



Cechy produktu

- Temperatura barwowa: ok. 6000 K (światło dzienne)
- Wysoki wskaźnik oddawania barw: R_a >
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Zdolność do „gorącego restartu"

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc lampy	575 W
Moc znamionowa	575,00 W
Napięcie nominalne	95,0 V
Prąd znamionowy	7 A

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	49000 lm
Temperatura barwowa	6000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	90

Wymiary i waga



Średnica	21,0 mm
Długość	135,0 mm
Długość montażowa	115,0 mm

Trwałość

Trwałość	1000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	SFc10-4

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny

Environmental information

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932071 | 4008321285102
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4008321285102	OSRHMI575DXS	-	4836416	-
4008321285119	OSRHMI575DXS	-	4836416	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach HMI podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbicia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321285102	HMI 575 W/DXS	Karton wysylkowy 1	245 mm x 59 mm x 100 mm	1.45 dm^3	148.00 g
4008321285119	HMI 575 W/DXS	Karton wysylkowy 10	256 mm x 211 mm x 312 mm	16.85 dm^3	1454.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.