

SHARXS HTI 700 W/D4/75

SharXS HTI | Lampy metalohalogenkowe, dwutrzonkowe



Obszar zastosowań

- Concert and effect lighting

Cechy produktu

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Zdolność do „gorącego restartu”



Dane techniczne

Dane elektryczne


Moc znamionowa	700,00 W
Napięcie nominalne	70,0 V
Napięcie zapłonu	3,0 / 25 kVp ¹⁾
Prąd znamionowy	10 A
Prąd lampy	10,0 A

¹⁾ Zimna / Gorąca

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	59000 lm
Luminancja	60000 cd/cm ²
Temperatura barwowa	7500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80

Wymiary i waga



Średnica	21,0 mm
Długość	136,0 mm
Odległość a / LCL	57,5 mm

Temperatury i warunki pracy

Maks. dopuszczalna temp. spłaszcza	450 °C
------------------------------------	--------

Trwałość

Trwałość	750 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	SFc10-4
-----------------------------------	---------

Karta katalogowa produktu

Uwaga dotycząca produktu	Również dostępna jako pakiet OEM składający się z 30 jednostek /XS = eXtreme Seal (maksymalna dopuszczalna temperatura folii 450 ° C)
---------------------------------	---

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
--------------------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4008321285232
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321285232	OSRHTI700D475	-	-	-
4008321285249	OSRHTI700D475	-	-	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, SharXS lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321285232	SHARXS HTI 700 W/D4/75	Karton wysylkowy 1	245 mm x 59 mm x 100 mm	1.45 dm ³	124.00 g
4008321285249	SHARXS HTI 700 W/D4/75	Karton wysylkowy 10	312 mm x 186 mm x 194 mm	11.26 dm ³	1120.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.