

Lok-it! HTI 700 W/75/P50

Lok-it! | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



Obszar zastosowań

- Club & Disco
- Architecture & Architainment

Korzyści ze stosowania produktu

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Szybka wymiana lampy dzięki blokadzie zatrzaskowej

Cechy produktu

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp



Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	70000 W
Napięcie nominalne	100 V
Napięcie pracy lampy	68 V
Prąd znamionowy	103 A
Prąd lampy	103 A

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	50000 lm
Temperatura barwowa	7250 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>75

Wymiary i waga



Średnica	250 mm
Długość	1250 mm
Odległość a / LCL	65,0 mm
Odstęp między zimnymi elektrodami	4,0 mm

Trwałość

Trwałość	750 h
----------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321485205
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained

Karta katalogowa produktu

Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained
----------------------------------	------------------------------------

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321485205	OSRHTI700LOKP50	-	-	-
4062172308182	OSRHTI700LOKP50	-	-	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach Lok-it! podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321485205	Lok-it! HTI 700 W/75/P50	Karton wysylkowy 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 dm ³	212.00 g
4062172308182	Lok-it! HTI 700 W/75/P50	Karton wysylkowy 10	- x - x -		

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.