

Lok-it! HTI 1600 W/60/P50

Lok-it! | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



Obszar zastosowań

- Club & Disco
- Architecture & Architainment

Korzyści ze stosowania produktu

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Szybka wymiana lampy dzięki blokadzie zatraskowej

Cechy produktu

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp



Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	160000 W
Napięcie nominalne	833 V
Prąd znamionowy	1920 A
Prąd lampy	192 A

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	140000 lm
Temperatura barwowa	6000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	95

Wymiary i waga

Średnica	2600 mm
Długość	1250 mm

Trwałość

Trwałość	750 h
----------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172123488
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach Lok-it! podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172123488	Lok-it! HTI 1600 W/60/P50	Karton wysylkowy 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 dm ³	124.00 g
4062172123495	Lok-it! HTI 1600 W/60/P50	Karton wysylkowy 10	312 mm x 186 mm x 194 mm	11.26 dm ³	1390.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.