

Lok-it! HTI 700 W/60/P50

Lok-it! | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



Obszar zastosowań

- Club & Disco
- Architecture & Architainment

Korzyści ze stosowania produktu

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Szybka wymiana lampy dzięki blokadzie zatrzaskowej

Cechy produktu

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp



Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	70000 W
Napięcie nominalne	600 V
Prąd znamionowy	1170 A
Prąd lampy	120 A

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	49000 lm
Temperatura barwowa	5800 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	75

Wymiary i waga



Średnica	250 mm
Długość	1250 mm
Odległość a / LCL	65,0 mm
Odstęp między zimnymi elektrodami	4.1 mm

Trwałość

Trwałość	750 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PGJX50
-----------------------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024

Karta katalogowa produktu

Primary Article Identifier	4062172398909
Declaration No. in SCIP database	In work

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach Lok-it! podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172398909	Lok-it! HTI 700 W/60/P50	Karton wysylkowy 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 dm ³	202.00 g
4062172398916	Lok-it! HTI 700 W/60/P50	Karton wysylkowy 10	312 mm x 186 mm x 194 mm	11.26 dm ³	2170.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.