

EMH 1200 W/DE/60

EMH brand (Classic Line) | Lampy metalohalogenkowe krótkożukowe



Obszar zastosowań

- Kluby
- Sklepy
- Małe sceny

Korzyści ze stosowania produktu

- Wydajne światło wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie
- Ekonomiczne wersje najpopularniejszych lamp metalohalogenkowych
- Mocne i trwałe
- Wysoka jakość, z której słynie OSRAM
- Doskonały współczynnik cena / wydajność
- Dostępny w różnych stopniach mocy i temperaturach barwowych światła
- Dostępne w wersjach jedno- lub dwustronkowych



Karta katalogowa produktu

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	1200,00 W
Napięcie nominalne	100 V
Prąd znamionowy	13,80 A

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	6000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 70

Wymiary i waga



Długość	220,0 mm
Odległość a / LCL	90,0 mm
Średnica	27,0 mm

Trwałość

Trwałość	750 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	SFc15.5
-----------------------------------	---------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022

Karta katalogowa produktu

Primary Article Identifier	4008321345103 4008321412379
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach EMH podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321345103	EMH 1200 W/DE/60	Składane pudełko 1	99 mm x 39 mm x 253 mm	0.98 dm ³	180.00 g
4008321345110	EMH 1200 W/DE/60	Karton wysylkowy 10	243 mm x 311 mm x 234 mm	17.68 dm ³	2354.00 g
4008321412379	EMH 1200 W/DE/60	Składane pudełko 1	99 mm x 39 mm x 253 mm	0.98 dm ³	179.00 g
4008321412386	EMH 1200 W/DE/60	Karton wysylkowy 30	525 mm x 289 mm x 298 mm	45.21 dm ³	5964.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Dokładniejsze informacje techniczne na temat lamp EMH oraz informacje dla producentów osprzętu sterującego są dostępne bezpośrednio w firmie OSRAM.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.