

SIRIUS HRI 330 W

SIRIUS HRI brand | Wysokociśnieniowe lampy wyładowcze z reflektorem



Obszar zastosowań

- Architecture & Architainment

Korzyści ze stosowania produktu

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Zoptymalizowana konstrukcja jarznika zapewnia dowolną pozycję pracy
- High luminance through very short arc and high pressure
- Jasne światło zapewnia wspaniałe efekty świetlne
- Długa trwałość
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	330,00 W
Prąd znamionowy	5 A
Napięcie zapłonu	2,5 kVp
Napięcie nominalne	65,0 V


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	18000 lm
Temperatura barwowa	7400 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	86
Maksymalna temperatura barwowa (Uwaga)	7400 K

Dane świetlne

Ogniskowa	31.0 mm
Maksymalna rozwartość optyczna	8.0 mm

Wymiary i waga



Średnica	56,0 mm
Długość	63,0 mm
Długość łuku	1,0 mm

Trwałość

Trwałość	1500 h
----------	--------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Chłodzenie	Wymuszone

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-04-2022
Primary Article Identifier	4008321754448 4008321810373
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach SIRIUS HRI podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321810373	SIRIUS HRI 330 W	Składane pudełko 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	123.00 g
4008321810380	SIRIUS HRI 330 W	Karton wysylkowy 2	186 mm x 118 mm x 95 mm	2.09 dm ³	330.00 g
4008321810397	SIRIUS HRI 330 W	Karton wysylkowy 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3401.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.