SIRIUS HRI 190 W+

SIRIUS HRI | Wysokociśnieniowe lampy wyładowcze z reflektorem



Obszar zastosowań

- Architecture & Architainment

Korzyści ze stosowania produktu

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Zoptymalizowana konstrukcja jarznika zapewnia dowolną pozycję pracy
- High luminance through very short arc and high pressure
- Jasne światło zapewnia wspaniałe efekty świetlne
- Długa trwałość
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime





OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	190,00 W
Prąd znamionowy	2,2 A
Napięcie zapłonu	2,5 kVp
Napięcie nominalne	85,0 V


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	8100 lm
Temperatura barwowa	8200 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	73
Maksymalna temperatura barwowa (Uwaga)	8200 K

Dane świetlne

Ogniskowa	34,5 mm
Maksymalna rozwartość optyczna	5x3.8 mm

Wymiary i waga



Średnica	51,0 mm
Długość	54.2 mm
Długość łuku	0,8 mm

Trwałość

Trwałość	3000 h

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Chłodzenie	Wymuszone

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	A

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	26-10-2023
Primary Article Identifier	4008321678201 | 4052899028739 | 4008321810281
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach SIRIUS HRI podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbicia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.