

64647 120 W 24 V

Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora



Obszar zastosowań

- Lampy do specjalnych opraw oświetleniowych
- Medyczna optyka światłowodowa (HLX)

Korzyści ze stosowania produktu

- Do 10% wyższa skuteczność świetlna w porównaniu z tradycyjnymi lampami (HLX)
- Natychmiastowa emisja światła (HLX)

Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)
- HLX – niskonapięciowa żarówka halogenowa z lub bez odbłyśnika
- Ściemnialne (HLX)



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64647 120W 24V
---------------------	----------------


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	240 V
Moc znamionowa	12000 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	3600 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Wymiary i waga



Średnica	130 mm
Długość	440 mm
Odległość a / LCL	30,0 mm
Długość żarnika	2,30 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	2,3*6,4 mm ²
Średnica żarnika	6,4 mm

Trwałość

Trwałość	700 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G6.35
Minimalna średnica klosza lampy	14 mm

Możliwości

Karta katalogowa produktu

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64647 120W 24V
---------------------	----------------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321107114 8711500428264
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321107114	OSRH64647	-	-	-
4008321107114	OSRH64647	-	-	-

Karta katalogowa produktu



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321107114	64647 120 W 24 V	Składane pudełko 1	- x - x -		
4008321107121	64647 120 W 24 V	Karton wysylkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	362.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.