64258 20 W 12 V

Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora



Obszar zastosowań

- Lampy do specjalnych opraw oświetleniowych
- Medyczna optyka światłowodowa (HLX)

Korzyści ze stosowania produktu

- Do 10% wyższa skuteczność świetlna w porównaniu z tradycyjnymi lampami (HLX)
- Natychmiastowa emisja światła (HLX)

Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)
- HLX – niskonapięciowa żarówka halogenowa z lub bez odbłyśnika
- Ściemnialne (HLX)





OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64258 20W 12V G


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	12,0 V
Moc znamionowa	20,00 W

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3050 K
Znamionowy strumień świetlny	335 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Wymiary i waga



Średnica	9,5 mm
Długość	30,5 mm
Odległość a / LCL	19,5 mm [1]
Długość żarnika	3,50 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	3,5*0,8 mm² [2]
Średnica żarnika	0,8 mm

[1] ±0.3 mm

[2] Restricted tolerances 3.5±0.25*0.8±0.10

Trwałość

Trwałość	2000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G4

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Minimalna średnica klosza lampy	9 mm

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 90

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64258 20W 12V G

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300285153 | 4008321136336 | 4008321644794 | 4008321659408 | 4052899152717 | 4062172404891 | 4062172404877
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300285153	OSRH6425840	-	-	-
4050300285153	OSRH6425840	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321644794	64258 20 W 12 V	Składane pudełko 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm³	3.00 g
4008321644800	64258 20 W 12 V	Karton wysyłkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm³	177.00 g
4050300285153	64258 20 W 12 V	Składane pudełko 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm³	3.00 g
4050300891019	64258 20 W 12 V	Karton wysyłkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm³	161.00 g
4052899152717	64258 20 W 12 V	Składane pudełko 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm³	4.00 g
4052899152724	64258 20 W 12 V	Karton wysyłkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm³	185.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.