

## 64610 HLX

Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora



### Obszar zastosowań

- Lampy do specjalnych opraw oświetleniowych
- Medyczna optyka światłowodowa (HLX)

### Korzyści ze stosowania produktu

- Do 10% wyższa skuteczność świetlna w porównaniu z tradycyjnymi lampami (HLX)
- Natychmiastowa emisja światła (HLX)

### Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)
- HLX – niskonapięciowa żarówka halogenowa z lub bez odbłyśnika
- Ściemnialne (HLX)



Dane techniczne

Informacje o produkcie

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Oznaczenie produktu | 64610 HLX |
|---------------------|-----------|


Dane elektryczne

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Napięcie nominalne | 120 V  |
| Moc znamionowa     | 5000 W |

Dane fotometryczne

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Temperatura barwowa          | 3350 K  |
| Znamionowy strumień świetlny | 1600 lm |

Wymiary i waga



|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Średnica                  | 115 mm                  |
| Długość                   | 440 mm                  |
| Odległość a / LCL         | 30,0 mm <sup>1)</sup>   |
| Długość żarnika           | 3,30 mm                 |
| Obszar oświetlany (Uwaga) | 3,3*1,6 mm <sup>2</sup> |
| Średnica żarnika          | 1,6 mm                  |

<sup>1)</sup> ±0,3 mm

Trwałość

|          |      |
|----------|------|
| Trwałość | 50 h |
|----------|------|

Dodatkowe dane produktu

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | G6.35 |
| Minimalna średnica klosza lampy   | 12 mm |

Karta katalogowa produktu

Możliwości

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Dozwolona pozycja pracy | s 90 |
|-------------------------|------|

Kraj - specyficzna kategoryzacja

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Kod ANSI            | BRL       |
| LIF                 | A1/220    |
| Oznaczenie produktu | 64610 HLX |


Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 29-02-2024                                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300021058   4050300006697   4008321182821   4055462168207 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                       |

Informacje szczegółowe

| Kod produktu  | Kod METEL    | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300006697 | OSRH64610HLX | -       | -          | -      |
| 4050300006697 | OSRH64610HLX | -       | -          | -      |

Karta katalogowa produktu



Dane logistyczne

| Kod produktu  | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość             | Waga brutto |
|---------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4050300006697 | 64610 HLX     | Składane pudełko 1                         | - x - x -                                |                      |             |
| 4050300890593 | 64610 HLX     | Karton wysyłkowy 40                        | 150 mm x 113 mm x 118 mm                 | 2.00 dm <sup>3</sup> | 357.00 g    |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.