# 64638 HLX

## Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora



### Obszar zastosowań

- Lampy do specjalnych opraw oświetleniowych
- Medyczna optyka światłowodowa (HLX)

### Korzyści ze stosowania produktu

- Do 10% wyższa skuteczność świetlna w porównaniu z tradycyjnymi lampami (HLX)
- Natychmiastowa emisja światła (HLX)

### Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)
- HLX – niskonapięciowa żarówka halogenowa z lub bez odbłyśnika
- Ściemnialne (HLX)






OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

## Informacje o produkcie

| | |
|---|---|
| **Oznaczenie produktu** | 64638 HLX |


## Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Napięcie nominalne** | 24,0 V |
| **Moc znamionowa** | 100,00 W |

## Dane fotometryczne

| | |
|---|---|
| **Temperatura barwowa** | 3100 K |
| **Znamionowy strumień świetlny** | 2970 lm |
| **Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra** | 100 |

## Wymiary i waga




| | |
|---|---|
| **Średnica** | 13,0 mm |
| **Długość** | 50,0 mm |
| **Odległość a / LCL** | 30,0 mm |
| **Długość żarnika** | 5,30 mm |
| **Obszar oświetlany (Uwaga)** | 5,3*2,6 mm² |
| **Średnica żarnika** | 2,6 mm |

## Trwałość

| | |
|---|---|
| **Trwałość** | 300 h |

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | G6.35 |
| **Minimalna średnica klosza lampy** | 14 mm |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Możliwości

| | |
|---|---|
| **Dozwolona pozycja pracy** | Dowolny |

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

| | |
|---|---|
| **Oznaczenie produktu** | 64638 HLX |


## Environmental information


| **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Date of Declaration** | 29-02-2024 |
| **Primary Article Identifier** | 4050300283050 |
| **Candidate List Substance 1** | No declarable substances contained |
| **Declaration No. in SCIP database** | No declarable substances contained |

## Informacje szczegółowe

| Kod produktu | Kod METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---|---|---|---|---|
| 4050300283050 | OSRH64638HLX40 | - | - | - |
| 4050300283050 | OSRH64638HLX40 | - | - | - |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.






## Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300283050 | 64638 HLX | Składane pudełko 1 | - x - x - | | |
| 4050300890739 | 64638 HLX | Karton wysyłkowy 40 | 150 mm x 113 mm x 118 mm | 2.00 $dm^3$ | 385.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.