

64628 100 W 12 V

Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora



Obszar zastosowań

- Lampy do specjalnych opraw oświetleniowych
- Medyczna optyka światłowodowa (HLX)

Korzyści ze stosowania produktu

- Do 10% wyższa skuteczność świetlna w porównaniu z tradycyjnymi lampami (HLX)
- Natychmiastowa emisja światła (HLX)

Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)
- HLX – niskonapięciowa żarówka halogenowa z lub bez odbłyśnika
- Ściemnialne (HLX)



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64628 A/261 FDT
---------------------	-----------------


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	120 V
Moc znamionowa	10000 W

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3500 K
Znamionowy strumień świetlny	3420 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Wymiary i waga



Średnica	130 mm
Długość	570 mm
Odległość a / LCL	27,0 mm
Długość żarnika	4,20 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	4,2*2,3 mm ²
Średnica żarnika	2,3 mm

Trwałość

Trwałość	50 h
----------	------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GY9.5
Minimalna średnica klosza lampy	12 mm

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 90
-------------------------	------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	FDT
LIF	A1/261
Oznaczenie produktu	64628 A/261 FDT


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321099549
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321099549	OSRH64628	-	-	-
4008321099549	OSRH64628	-	-	-

Karta katalogowa produktu



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321099549	64628 100 W 12 V	Składane pudełko 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm ³	22.00 g
4008321099556	64628 100 W 12 V	Karton wysyłkowy 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm ³	350.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.