

64650 50 W 22,8 V

Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora



Obszar zastosowań

- Lampy do specjalnych opraw oświetleniowych
- Medyczna optyka światłowodowa (HLX)

Korzyści ze stosowania produktu

- Do 10% wyższa skuteczność świetlna w porównaniu z tradycyjnymi lampami (HLX)
- Natychmiastowa emisja światła (HLX)

Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)
- HLX – niskonapięciowa żarówka halogenowa z lub bez odbłyśnika
- Ściemnialne (HLX)



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64650 50W 22.8V
---------------------	-----------------


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	22,8 V
Moc znamionowa	50,00 W

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3100 K
Znamionowy strumień świetlny	1150 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Wymiary i waga



Średnica	13,0 mm
Długość	44,0 mm
Odległość a / LCL	30,0 mm
Długość żarnika	2,00 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	2,0*5,0 mm ²
Średnica żarnika	5,0 mm

Trwałość

Trwałość	1200 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G6.35
Minimalna średnica klosza lampy	13 mm

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64650 50W 22.8V
---------------------	-----------------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321107138
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321107138	OSRH64650	-	-	-
4008321107138	OSRH64650	-	-	-

Karta katalogowa produktu



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321107138	64650 50 W 22,8 V	Składane pudełko 1	- x - x -		
4008321107145	64650 50 W 22,8 V	Karton wysyłkowy 40	150 mm x 113 mm x 118 mm	2.00 dm ³	363.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.