


Żarówki halogenowe z reflektorem MR16




Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)







383894_Halogen Lamp with reflector MR16




64615 HLX 75W 12V



64627 HLX 100W 12V



64634 HLX 150W 15V



64653 HLX 250W 24V

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie	Dane elektryczne		Dane świetlne	Wymiary i waga		Trwałość
	Oznaczenie produktu	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Ogniskowa	Średnica	Długość	Trwałość
64607 50 W 8 V	64607 EFM 50W 8	8 V	5000 W	32,0 mm	510 mm	420 mm	50 h
64615 HLX	64615 HLX	120 V	7500 W	32,0 mm	510 mm	420 mm	50 h
64619 90 W 14.5 V	64619 90W 14,8V	145 V	9000 W	155,0 mm	510 mm	450 mm	500 h
64627 HLX	64627 HLX	120 V	10000 W	32,0 mm	510 mm	420 mm	50 h
64629 100 W 12 V	64629 100W 12V	120 V	10000 W	32,0 mm	510 mm	420 mm	600 h
64637 100 W 12 V	64637 100W 12V	120 V	10000 W	32,0 mm	510 mm	420 mm	1500 h
64620 150 W 15 V	64620 150W 15V	150 V	15000 W	32,0 mm	510 mm	420 mm	500 h
64634 HLX	64634 HLX	150 V	15000 W	32,0 mm	510 mm	420 mm	50 h
64635 HLX ¹⁾	64635 HLX	150 V	15000 W	19,0 mm	510 mm	450 mm	50 h
93637 150 W 21 V	93637 150W 21V	210 V	15000 W	44,5 mm	510 mm	445 mm	100 h
93638 150 W 21 V	93638 EKE150W G	210 V	15000 W	44,5 mm	510 mm	448 mm	200 h
64653 HLX	64653 HLX	240 V	25000 W	35,0 mm	510 mm	445 mm	50 h
93653 250 W 24 V	ELC3 250W GX5.3	240 V	25000 W	35,0 mm	9999 mm	448 mm	300 h
64659 250 W 24 V	64659	240 V	25000 W	35,0 mm	510 mm	445 mm	1000 h
93506 250 W 120 V	93506	120 V	25000 W	152,5 mm	510 mm	445 mm	175 h
93518 300 W 120 V	93518 ELH 300W	120 V	30000 W	152,5 mm	510 mm	450 mm	35 h

Opis produktu	Dodatkowe dane produktu			Możliwości	
	Powłoka	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Minimalna średnica klosza lampy	Chłodzenie	Dozwolona pozycja pracy
64607 50 W 8 V	Aluminium	GZ6.35	51.0 mm	Wymuszone	p90/p15
64615 HLX	Dichroiczny	GZ6.35	51.0 mm	Wymuszone	p90/p15
64619 90 W 14.5 V	True	GX5.3	51.0 mm	Wymuszone	Other
64627 HLX	True	GZ6.35	51.0 mm	Wymuszone	Other
64629 100 W 12 V	Dichroiczny	GZ6.35	51.0 mm	Wymuszone	p90/p15

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Dodatkowe dane produktu			Możliwości	
	Powłoka	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Minimalna średnica klosza lampy	Chłodzenie	Dozwolona pozycja pracy
64637 100 W 12 V	Dichroiczny	GZ6.35			s 120
64620 150 W 15 V	Dichroiczny	GZ6.35			p90/p15
64634 HLX	Dichroiczny	GZ6.35	51.0 mm	Wymuszone	p90/p15
64635 HLX ¹⁾	Złoty	GZ6.35	51.0 mm	Wymuszone	Dowolny
93637 150 W 21 V	True	GX5.3	51.0 mm	Konwekcja	s 90
93638 150 W 21 V	Dichroiczny	GX5.3	51.0 mm	Wymuszone	s 90
64653 HLX	True	GX5.3	51.0 mm	Wymuszone	Dowolny
93653 250 W 24 V	Dichroiczny	GX5.3	51.0 mm	Wymuszone	Dowolny
64659 250 W 24 V	Dichroiczny	GX5.3			Dowolny
93506 250 W 120 V	Dichroiczny	GY5.3			s 90
93518 300 W 120 V	Dichroiczny	GY5.3			s 90

Opis produktu	Kraj - specyficzna kategoryzacja		Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Kod ANSI	LIF	Date of Declaration	Primary Article Identifier
64607 50 W 8 V	EFM	A1/229	29-02-2024	4050300006789
64615 HLX	EFN	A1/230	29-02-2024	4050300006796 4055462168832
64619 90 W 14.5 V	EPX		29-02-2024	4050300017273
64627 HLX	EFP	A1/231	29-02-2024	4050300006802 4008321074331 4055462168405 4052899447592
64629 100 W 12 V	EFP-6		29-02-2024	4050300943169 4008321540164
64637 100 W 12 V	EBV	A1/271	29-02-2024	4008321352071
64620 150 W 15 V	EFR-5		29-02-2024	4050300797397 4008321540140
64634 HLX	EFR	A1/232	29-02-2024	4050300006819 4055462168375 4052899447561 4055462169372
64635 HLX ¹⁾			29-02-2024	4050300238807
93637 150 W 21 V	EJV		29-02-2024	4050300350097 4008321106070
93638 150 W 21 V	EKE		29-02-2024	4050300456843
64653 HLX	ELC	A1/259	29-02-2024	4052899329348
93653 250 W 24 V	ELC-3		29-02-2024	4050300636450
64659 250 W 24 V	ELC-10		29-02-2024	4008321197795 4008321540188
93506 250 W 120 V	ENH		29-02-2024	4050300349930
93518 300 W 120 V	ELH		29-02-2024	4050300350059

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database	Dane fotometryczne	
			Znamionowy strumień świetlny	Temperat ura barwowa
64607 50 W 8 V	No declarable substances contained	No declarable substances contained		
64615 HLX	No declarable substances contained	In work		
64619 90 W 14.5 V		In work	43 lm	
64627 HLX	No declarable substances contained	In work		
64629 100 W 12 V	No declarable substances contained	No declarable substances contained		
64637 100 W 12 V	No declarable substances contained	No declarable substances contained		3000 K
64620 150 W 15 V	No declarable substances contained	No declarable substances contained		3270 K
64634 HLX	No declarable substances contained	In work		
64635 HLX ¹⁾	No declarable substances contained	No declarable substances contained		
93637 150 W 21 V	No declarable substances contained	No declarable substances contained	270 lm	
93638 150 W 21 V	No declarable substances contained	No declarable substances contained	160 lm	3300 K
64653 HLX	No declarable substances contained	No declarable substances contained	900 lm	3400 K
93653 250 W 24 V	No declarable substances contained	No declarable substances contained	550 lm	3250 K
64659 250 W 24 V	No declarable substances contained	In work	400 lm	3200 K
93506 250 W 120 V	No declarable substances contained	No declarable substances contained	340 lm	3150 K
93518 300 W 120 V	No declarable substances contained	No declarable substances contained	525 lm	

¹⁾ Promiennik podczerwieni, temperatura w centralnym punkcie wynosi około 1300 °C

Karta katalogowa rodziny produktów

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Odnosińniki/łącza

Więcej informacji technicznych w następującej broszurze OSRAM:

„Niskonapięciowe żarówki wolframowo-halogenowe, technologia i zastosowanie”

„Żarówki halogenowe niskiego i średniego napięcia do zastosowań rozrywkowych, technicznych i medycznych” – lista odnośników

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.