

64634 HLX

Żarówki halogenowe z reflektorem MR16



Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64634 HLX
---------------------	-----------

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	150 V
Moc znamionowa	15000 W


Dane fotometryczne

Maksymalna temperatura barwowa (Uwaga)	3200 K
--	--------

Dane świetlne

Ogniskowa	32,0 mm
-----------	---------

Wymiary i waga



Średnica	510 mm
Długość	420 mm

Trwałość

Trwałość	50 h
----------	------

Dodatkowe dane produktu

Powłoka	Dichroiczny
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GZ6.35
Minimalna średnica klosza lampy	51.0 mm

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone
------------	-----------

Karta katalogowa produktu

Dozwolona pozycja pracy	p90/p15
-------------------------	---------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	EFR
LIF	A1/232
Oznaczenie produktu	64634 HLX


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300006819 4055462168375 4052899447561 4055462169372
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4050300006819	OSRH64634HLX	-	4739416	-
4050300006819	OSRH64634HLX	-	4739416	-

Karta katalogowa produktu



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300006819	64634 HLX	Składane pudełko 1	58 mm x 46 mm x 46 mm	0.12 dm ³	35.60 g
4050300946429	64634 HLX	Karton wysylkowy 20	196 mm x 122 mm x 153 mm	3.66 dm ³	788.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosiniki/łącza

Więcej informacji technicznych w następującej broszurze OSRAM:
„Niskonapięciowe żarówki wolframowo-halogenowe, technologia i zastosowanie”
„Żarówki halogenowe niskiego i średniego napięcia do zastosowań rozrywkowych, technicznych i medycznych” – lista odnośników

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.