

64637 100 W 12 V

Żarówki halogenowe z reflektorem MR16



Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64637 100W 12V
---------------------	----------------

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	120 V
Moc znamionowa	10000 W


Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Dane świetlne

Ogniskowa	32,0 mm
-----------	---------

Wymiary i waga



Średnica	510 mm
Długość	420 mm

Trwałość

Trwałość	1500 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Powłoka	Dichroiczny
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GZ6.35

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 120
-------------------------	-------

Karta katalogowa produktu

Kraj - specyficzna kategoryzacja


Kod ANSI	EBV
LIF	A1/271
Oznaczenie produktu	64637 100W 12V

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321352071
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4008321352071	OSRH64637	-	4736530	-
4008321352071	OSRH64637	-	4736530	-



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321352071	64637 100 W 12 V	Składane pudełko 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	0.12 dm ³	36.00 g
4008321352088	64637 100 W 12 V	Karton wysylkowy 20	238 mm x 105 mm x 123 mm	3.07 dm ³	778.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji technicznych w następującej broszurze OSRAM:
„Niskonapięciowe żarówki wolframowo-halogenowe, technologia i zastosowanie”
„Żarówki halogenowe niskiego i średniego napięcia do zastosowań rozrywkowych, technicznych i medycznych” – lista odnośników

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.