

## 64662 300 W 240 V

Żarówki halogenowe, zasilane napięciem sieciowym, jednotrzonkowe



### Obszar zastosowań

- Profesjonalne zastosowania w branży filmowej i telewizyjnej

### Cechy produktu

- Eksploatacja przy napięciu sieciowym: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura barwowa: 2900 K | 3000 K (o dłuższej trwałości)
- Temperatura barwowa: 3200 K (dla profesjonalnych zastosowań w branży filmowej i telewizyjnej)
- Temperatura barwowa: 3400 K (maksymalna skuteczność świetlna)



Dane techniczne

Informacje o produkcie

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Oznaczenie produktu | 64662 M38 300W |
|---------------------|----------------|


Dane elektryczne

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Moc znamionowa                       | 300,00 W        |
| Napięcie nominalne                   | 240 V           |
| On-mode power                        | 325.00 W        |
| Energy consumption in on-mode [AGGR] | 325.0 kWh/1000h |

Dane fotometryczne

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Temperatura barwowa                          | 2900 K  |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra            | 100     |
| Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR] | 360     |
| Correlated color temperature CCT [AGGR]      | 2910 K  |
| Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]           | 5275 lm |
| Chromaticity coordinate x [AGGR]             | 0.444   |
| Chromaticity coordinate y [AGGR]             | 0.407   |

Wymiary i waga



|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Średnica                  | 17,5 mm                  |
| Długość                   | 80,0 mm                  |
| Obszar oświetlany (Uwaga) | 9,0*11,0 mm <sup>2</sup> |
| Średnica żarnika          | 11,0 mm                  |

Trwałość

|          |        |
|----------|--------|
| Trwałość | 2000 h |
|----------|--------|

Dodatkowe dane produktu

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | GY9.5 |
| Lighting technology used [AGGR]   | HL    |

Możliwości

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Dozwolona pozycja pracy | Dowolny |
|-------------------------|---------|

Certyfikaty i Normy

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Energy efficiency class [AGGR] | G |
|--------------------------------|---|

Kraj - specyficzna kategoryzacja

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kod ANSI            | Other          |
| LIF                 | M/38           |
| Oznaczenie produktu | 64662 M38 300W |

Dane logistyczne

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN 10 of contained light source | 4052899144248 |
|----------------------------------|---------------|

Environmental information

|                                                                       |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
| Date of Declaration                                                   | 15-03-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899144248                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

# Karta katalogowa produktu

## Dane logistyczne

| Kod produktu  | Opis produktu     | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość             | Waga brutto |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4052899144248 | 64662 300 W 240 V | Składane pudełko 1                         | 42 mm x 42 mm x 111 mm                   | 0.20 dm <sup>3</sup> | 34.00 g     |
| 4052899144255 | 64662 300 W 240 V | Karton wysylkowy 12                        | 180 mm x 140 mm x 127 mm                 | 3.20 dm <sup>3</sup> | 492.00 g    |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Odnosiniki/łącza

Więcej informacji na temat technologii zgrzewów podano w następującej broszurze:  
„Gdy bardzo trzęsie” Nowe lampy halogenowe z technologią zgrzewów szkła kwarcowego. (122 W 100 DE 08/05)

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.