

64512 300 W 120 V

Żarówki halogenowe, zasilane napięciem sieciowym, jednotrzonkowe




Obszar zastosowań

- Profesjonalne zastosowania w branży filmowej i telewizyjnej

Cechy produktu

- Eksploatacja przy napięciu sieciowym: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura barwowa: 2900 K | 3000 K (o dłuższej trwałości)
- Temperatura barwowa: 3200 K (dla profesjonalnych zastosowań w branży filmowej i telewizyjnej)
- Temperatura barwowa: 3400 K (maksymalna skuteczność świetlna)



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64512 300W GX6.
---------------------	-----------------


Dane elektryczne

Moc znamionowa	300,00 W
Napięcie nominalne	120 V
On-mode power	320.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	320.0 kWh/1000h

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3350 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3446 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	9445 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.409
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.394

Wymiary i waga



Średnica	18,5 mm
Długość	53,0 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	10,0*12,5 mm ²
Średnica żarnika	12,5 mm

Trwałość

Trwałość	15 h
----------	------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GX6.35
Uwaga dotycząca produktu	Z technologią kwarcową
Lighting technology used [AGGR]	HL

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 90
-------------------------	------

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	Other
Oznaczenie produktu	64512 300W GX6.

Dane logistyczne

EAN 10 of contained light source	4008321746115
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321098634 4008321746115
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321098634	64512 300 W 120 V	Składane pudełko 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm ³	23.00 g
4008321098641	64512 300 W 120 V	Karton wysylkowy 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm ³	290.00 g
4008321746115	64512 300 W 120 V	Składane pudełko 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	13.00 g
4008321746122	64512 300 W 120 V	Karton wysylkowy 20	205 mm x 142 mm x 76 mm	2.21 dm ³	335.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat technologii zgrzewów podano w następującej broszurze:
„Gdy bardzo trzęsie” Nowe lampy halogenowe z technologią zgrzewów szkła kwarcowego. (122 W 100 DE 08/05)

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.