64805 5000 W 230 V

Żarówki halogenowe, jednotrzonkowe



Obszar zastosowań

- Profesjonalne zastosowania w branży filmowej i telewizyjnej
- Teatr i sceny koncertowe
- Rozrywka

Cechy produktu

- Eksploatacja przy napięciu sieciowym: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura barwowa: 3000 K (o dłuższej trwałości)
- Temperatura barwowa: 3200 K (dla profesjonalnych zastosowań w branży filmowej i telewizyjnej)







OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64805


Dane elektryczne

Moc znamionowa	5000,00 W
Napięcie nominalne	230 V
On-mode power	5225.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	5225.0 kWh/1000h

Dane fotometryczne

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3237 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	153010 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.421
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.398

Wymiary i waga



Średnica	60,0 mm
Długość	279,0 mm
Odległość a / LCL	165,0 mm
Długość żarnika	26,00 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	26,0*33,0 mm²
Średnica żarnika	33,0 mm

Trwałość

Trwałość	400 h

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G38
Lighting technology used [AGGR]	HL

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 90

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class [AGGR]	G

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	Other
LIF	CP/85
Oznaczenie produktu	64805

Dane logistyczne

EAN 10 of contained light source	4052899129566

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4052899129566
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Informacje szczegółowe

Kod produktu	METEL-Code	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4052899129566	-	-	4736189	-
4052899129566	-	-	4736189	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, ze w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899129566	64805 5000 W 230 V	Składane pudełko 1	337 mm x 137 mm x 143 mm	6.57 dm^3	582.00 g
4008321893604	64805 5000 W 230 V	Karton wysyłkowy 6	422 mm x 298 mm x 349 mm	44.03 dm^3	4013.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Podsumowanie lamp studyjnych znajduje się na plakacie ze studyjnymi lampami halogenowymi.
Więcej informacji na temat żarówek halogenowych do studia, na scenę i do telewizji znajdziesz w broszurze:
„Dobre wiadomości dla show-businessu”
„Żarówki halogenowe wysokiego napięcia” – lista odnośników

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.