

## 64744 1000 W 230 V

Żarówki halogenowe, jednotrzonkowe



### Obszar zastosowań

- Profesjonalne zastosowania w branży filmowej i telewizyjnej
- Teatr i sceny koncertowe
- Rozrywka

### Cechy produktu

- Eksploatacja przy napięciu sieciowym: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura barwowa: 3000 K (o dłuższej trwałości)
- Temperatura barwowa: 3200 K (dla profesjonalnych zastosowań w branży filmowej i telewizyjnej)



Dane techniczne

Informacje o produkcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Oznaczenie produktu | 64744 |
|---------------------|-------|

Dane elektryczne

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Moc znamionowa                       | 100000 W         |
| Napięcie nominalne                   | 230 V            |
| On-mode power                        | 1020.00 W        |
| Energy consumption in on-mode [AGGR] | 1020.0 kWh/1000h |

Dane fotometryczne

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                    | 100      |
| $\Phi_{use}$ value refers to luminous flux .. [AGGR] | 360      |
| Correlated color temperature CCT [AGGR]              | 3014 K   |
| Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ ) [AGGR]         | 20350 lm |
| Chromaticity coordinate x [AGGR]                     | 0.430    |
| Chromaticity coordinate y [AGGR]                     | 0.403    |

Wymiary i waga



|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Średnica                  | 260 mm                    |
| Długość                   | 1100 mm                   |
| Odległość a / LCL         | 55,0 mm                   |
| Obszar oświetlany (Uwaga) | 13,0*15,0 mm <sup>2</sup> |
| Średnica żarnika          | 15,0 mm                   |

Trwałość

|          |       |
|----------|-------|
| Trwałość | 750 h |
|----------|-------|

Karta katalogowa produktu

Dodatkowe dane produktu

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | GX9.5 |
| Lighting technology used [AGGR]   | HL    |

Możliwości

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Dozwolona pozycja pracy | s 90 |
|-------------------------|------|

Certyfikaty i Normy

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Energy efficiency class [AGGR] | G |
|--------------------------------|---|

Kraj - specyficzna kategoryzacja

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Kod ANSI            | FWP   |
| LIF                 | T/19  |
| Oznaczenie produktu | 64744 |

Dane logistyczne

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN 10 of contained light source | 4008321554833 |
|----------------------------------|---------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 22-04-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321554833                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

Informacje szczegółowe

| Kod produktu  | Kod METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|-----------|---------|------------|--------|
| 4008321554833 | OSRH64744 | -       | -          | -      |
| 4008321554833 | OSRH64744 | -       | -          | -      |

# Karta katalogowa produktu

## Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.

## Dane logistyczne

| Kod produktu  | Opis produktu      | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość              | Waga brutto |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4008321554833 | 64744 1000 W 230 V | Składane pudełko 1                         | 57 mm x 57 mm x 173 mm                   | 0.56 dm <sup>3</sup>  | 83.00 g     |
| 4008321554840 | 64744 1000 W 230 V | Karton wysylkowy 20                        | 295 mm x 240 mm x 190 mm                 | 13.45 dm <sup>3</sup> | 1870.00 g   |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Odnosińniki/łącza

Podsumowanie lamp studyjnych znajduje się na plakacie ze studyjnymi lampami halogenowymi. Więcej informacji na temat żarówek halogenowych do studia, na scenę i do telewizji znajdziesz w broszurze: „Dobre wiadomości dla show-businessu” „Żarówki halogenowe wysokiego napięcia” – lista odnośników

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.