64747 1000 W 240 V

Żarówki halogenowe, jednotrzonkowe



Obszar zastosowań

- Profesjonalne zastosowania w branży filmowej i telewizyjnej
- Teatr i sceny koncertowe
- Rozrywka

Cechy produktu

- Eksploatacja przy napięciu sieciowym: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura barwowa: 3000 K (o dłuższej trwałości)
- Temperatura barwowa: 3200 K (dla profesjonalnych zastosowań w branży filmowej i telewizyjnej)







OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64747


Dane elektryczne

Moc znamionowa	1000,00 W
Napięcie nominalne	240 V
On-mode power	1045.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	1045.0 kWh/1000h

Dane fotometryczne

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3127 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	24685 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.422
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.401

Wymiary i waga



Średnica	26,0 mm
Długość	140,0 mm
Odległość a / LCL	63,5 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	13,0*15,0 mm²
Średnica żarnika	15,0 mm

Trwałość

Trwałość	200 h

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G22
Lighting technology used [AGGR]	HL

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 90

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class [AGGR]	G

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	FKJ
LIF	CP/71
Oznaczenie produktu	64747

Dane logistyczne

EAN 10 of contained light source	4008321468741

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	15-03-2024
Primary Article Identifier	4008321116895 | 4008321468741
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Informacje szczegółowe

Kod produktu	METEL-Code	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4008321468741	-	-	4739756	-
4008321468741	-	-	4739756	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, ze w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321468741	64747 1000 W 240 V	Składane pudełko 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm^3	133.00 g
4008321468758	64747 1000 W 240 V	Karton wysyłkowy 20	295 mm x 240 mm x 190 mm	13.45 dm^3	2868.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Podsumowanie lamp studyjnych znajduje się na plakacie ze studyjnymi lampami halogenowymi.
Więcej informacji na temat żarówek halogenowych do studia, na scenę i do telewizji znajdziesz w broszurze:
„Dobre wiadomości dla show-businessu”
„Żarówki halogenowe wysokiego napięcia” – lista odnośników

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.