

58750

Żarówki halogenowe, sterowane prądem, jednotrzonkowe



Obszar zastosowań

- Oświetlenie lotnisk

Korzyści ze stosowania produktu

- Ograniczony koszt pracy i konserwacji dzięki długiej trwałości
- Natychmiastowa i stała ilość światła przez cały okres trwałości lampy
- Praca bez migotania
- Bez rtęci

Cechy produktu

- Ściemnialne
- Moc promieniowania podczerwonego zapewniająca oświetlenie w najgorszych warunkach



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	58750 EZL 200W
---------------------	----------------


Dane elektryczne

Prąd lampy	66 A
Moc znamionowa	20000 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	5200 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Wymiary i waga



Średnica	130 mm
Długość	650 mm
Odległość a / LCL	39,1 mm

Trwałość

Trwałość	1300 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GY9.5
-----------------------------------	-------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	EZL
----------	-----

Karta katalogowa produktu

Oznaczenie produktu	58750 EZL 200W
---------------------	----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-04-2024
Primary Article Identifier	4008321100160
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321100160	OSRH58750	-	-	-
4008321100160	OSRH58750	-	-	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321100160	58750	Składane pudełko 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm ³	23.00 g
4008321100177	58750	Karton wysylkowy 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm ³	429.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosińniki/łącza

Więcej informacji na temat lamp lotniskowych, patrz broszura:
„Gwiazdy ułatwiające orientację – wydajne rozwiązania oświetlenia lotniskowego: Żarówki halogenowe i źródła światła LED”.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.