

64311

Żarówki halogenowe, sterowane prądem, jednotrzonkowe



Obszar zastosowań

- Oświetlenie lotnisk

Korzyści ze stosowania produktu

- Ograniczony koszt pracy i konserwacji dzięki długiej trwałości
- Natychmiastowa i stała ilość światła przez cały okres trwałości lampy
- Praca bez migotania
- Bez rtęci

Cechy produktu

- Ściemnialne
- Moc promieniowania podczerwonego zapewniająca oświetlenie w najgorszych warunkach



Dane techniczne


Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64311 36W 6.0A
---------------------	----------------

Dane elektryczne

Prąd lampy	60 A
Moc znamionowa	3600 W

Wymiary i waga



Średnica	110 mm
Długość	470 mm
Odległość a / LCL	33,0 mm

Trwałość

Trwałość	1500 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G6.35
-----------------------------------	-------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 90
-------------------------	------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

LIF	J1/59
Oznaczenie produktu	64311 36W 6.0A

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321106346
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321106346	64311	Składane pudełko 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	5.00 g
4008321106353	64311	Karton wysylkowy 40	150 mm x 113 mm x 118 mm	2.00 dm ³	365.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat lamp lotniskowych, patrz broszura:
„Gwiazdy ułatwiające orientację – wydajne rozwiązania oświetlenia lotniskowego: Żarówki halogenowe i źródła światła LED”.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.