

64386

Żarówki halogenowe, sterowane prądem, jednotrzonkowe



Obszar zastosowań


- Oświetlenie lotnisk

Korzyści ze stosowania produktu

- Ograniczony koszt pracy i konserwacji dzięki długiej trwałości
- Natychmiastowa i stała ilość światła przez cały okres trwałości lampy
- Praca bez migotania
- Bez rtęci

Cechy produktu

- Ściemnialne
- Moc promieniowania podczerwonego zapewniająca oświetlenie w najgorszych warunkach



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64386 200W 6.6A
---------------------	-----------------


Dane elektryczne

Prąd lampy	66 A
Moc znamionowa	20000 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	4700 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Wymiary i waga



Średnica	135 mm
Długość	470 mm
Odległość a / LCL	33,0 mm

Trwałość

Trwałość	1500 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G6.35
-----------------------------------	-------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 90
-------------------------	------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

LIF	J1/39
-----	-------

Karta katalogowa produktu

Oznaczenie produktu	64386 200W 6.6A
---------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321106407 4050300317755
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321106407	64386	Składane pudełko 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	11.00 g
4008321106414	64386	Karton wysylkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	362.00 g
4050300317755	64386	Składane pudełko 1	24 mm x 22 mm x 70 mm	0.04 dm ³	80.00 g
4050300317762	64386	Paczka 5	- x - x -		
4050300317779	64386	Karton wysylkowy 100	127 mm x 113 mm x 365 mm	5.24 dm ³	960.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat lamp lotniskowych, patrz broszura:
„Gwiazdy ułatwiające orientację – wydajne rozwiązania oświetlenia lotniskowego: Żarówki halogenowe i źródła światła LED”.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.