


64342 HLX-C 100-15

Żarówki halogenowe, sterowane prądem, z trzonkiem PK30d



Obszar zastosowań

- Oświetlenie lotnisk

Korzyści ze stosowania produktu

- Ograniczony koszt pracy i konserwacji dzięki długiej trwałości
- Natychmiastowa i stała ilość światła przez cały okres trwałości lampy
- Praca bez migotania
- Bez rtęci

Cechy produktu

- Ściemnialne
- Na życzenie dostępne z kombinacjami złącz A, B, C/Z
- Moc promieniowania podczerwonego zapewniająca oświetlenie w najgorszych warunkach



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64342 HLX
---------------------	-----------

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	15.2 V
Prąd lampy	6.6 A
Moc znamionowa	100.00 W

Wymiary i waga



Średnica	13.5 mm
Długość	56.0 mm
Długość montażowa	16,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	40,00 mm
Odległość a / LCL	20,0 mm

Trwałość

Trwałość	1500 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PK30d
-----------------------------------	-------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	≤ 90
-------------------------	------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

LIF	J1/80
Oznaczenie produktu	64342 HLX

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321345677
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	df9336c6-f6aa-4cf0-a57f-d26ee6b412c0

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321345677	OSRH64342HLX	-	-	-
4008321345677	OSRH64342HLX	-	-	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321345677	64342 HLX-C 100-15	Składane pudełko 1	32 mm x 37 mm x 69 mm	0.08 dm ³	23.00 g
4008321345684	64342 HLX-C 100-15	Karton wysylkowy 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	2241.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat lamp lotniskowych, patrz broszura:
„Gwiazdy ułatwiające orientację – wydajne rozwiązania oświetlenia lotniskowego: Żarówki halogenowe i źródła światła LED”.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.