

Żarówki halogenowe z reflektorem, sterowane prądem, 30...40 W




Korzyści ze stosowania produktu

- Ograniczony koszt pracy i konserwacji dzięki długiej trwałości
- Natychmiastowa i stała ilość światła przez cały okres trwałości lampy
- Praca bez migotania
- Bez rtęci

Cechy produktu

- Ściemnialne
- Na życzenie dostępne z kombinacjami złącz A, B, C/Z
- Moc promieniowania podczerwonego zapewniająca oświetlenie w najgorszych warunkach



Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie	Dane elektryczne		Dane fotometryczne		Wymiary i waga
	Oznaczenie produktu	Prąd lampy	Moc znamionowa	Światłość	Światłość w osi	Średnica
64333 A 40-15	64333	66 A	40.00 W	10000 cd	12700 cd	353 mm
64333 B 40-15	64333	6.6 A	40.00 W	10000 cd ¹⁾	12700 cd	35.3 mm
64333 C 40-15	64333	6.6 A	40.00 W	10000 cd	12700 cd	35.3 mm
64331 SP-A 30-10	64331	66 A	3000 W		18000 cd	504 mm

Opis produktu	Długość	Długość bez trzonka pinowego/połączenie	Trwałość	Możliwości	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
			Trwałość	Dozwolona pozycja pracy	Date of Declaration
64333 A 40-15	350 mm	37,00 mm	1500 h	h45	05-03-2024
64333 B 40-15	35.0 mm	37,00 mm	1500 h	h45	05-03-2024
64333 C 40-15	35.0 mm	37,00 mm	1500 h	h45	05-03-2024
64331 SP-A 30-10	480 mm		1000 h		06-03-2024

Opis produktu	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
64333 A 40-15	4008321166340 4055462135223	No declarable substances contained	In work
64333 B 40-15	4008321104731	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64333 C 40-15	4008321104885	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64331 SP-A 30-10	4008321102560	No declarable substances contained	No declarable substances contained

¹⁾ Minimum

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Odnosiniki/łącza

Więcej informacji na temat lamp lotniskowych, patrz broszura:

„Gwiazdy ułatwiające orientację – wydajne rozwiązania oświetlenia lotniskowego: Żarówki halogenowe i źródła światła LED”.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.