

64333 B 40-15

Żarówki halogenowe z reflektorem, sterowane prądem, 30...40 W




Korzyści ze stosowania produktu

- Ograniczony koszt pracy i konserwacji dzięki długiej trwałości
- Natychmiastowa i stała ilość światła przez cały okres trwałości lampy
- Praca bez migotania
- Bez rtęci

Cechy produktu

- Ściemnialne
- Na życzenie dostępne z kombinacjami złącz A, B, C/Z
- Moc promieniowania podczerwonego zapewniająca oświetlenie w najgorszych warunkach



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64333
---------------------	-------

Dane elektryczne


Prąd lampy	6.6 A
Moc znamionowa	40.00 W

Dane fotometryczne

Światłość	10000 cd ¹⁾
Światłość w osi	12700 cd
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

¹⁾ Minimum

Wymiary i waga



Średnica	35.3 mm
Długość	35.0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	37,00 mm

Trwałość

Trwałość	1500 h
----------	--------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	h45
Podłączenie za pomocą przewodów	Yes
Zaciski zasilania sieciowego	Leads w/female round connectors

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Karta katalogowa produktu

Oznaczenie produktu	64333
---------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321104731
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321104731	OSRH64333B	-	-	-
4008321104731	OSRH64333B	-	-	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321104731	64333 B 40-15	Składane pudełko 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	0.06 dm ³	23.00 g
4008321104748	64333 B 40-15	Karton wysylkowy 20	131 mm x 191 mm x 81 mm	2.03 dm ³	460.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosińniki/łącza

Więcej informacji na temat lamp lotniskowych, patrz broszura:
„Gwiazdy ułatwiające orientację – wydajne rozwiązania oświetlenia lotniskowego: Żarówki halogenowe i źródła światła LED”.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.