

Żarówki halogenowe z reflektorem, sterowane prądem, 45...48 W




Korzyści ze stosowania produktu

- Ograniczony koszt pracy i konserwacji dzięki długiej trwałości
- Natychmiastowa i stała ilość światła przez cały okres trwałości lampy
- Praca bez migotania
- Bez rtęci

Cechy produktu

- Ściemnialne
- Na życzenie dostępne z kombinacjami złącz A, B, C/Z
- Moc promieniowania podczerwonego zapewniająca oświetlenie w najgorszych warunkach



Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie	Dane elektryczne		Dane fotometryczne		Wymiary i waga
	Oznaczenie produktu	Prąd lampy	Moc znamionowa	Światłość	Światłość w osi	Średnica
64337 A 45-15	64337	66 A	4500 W	19000 cd ²⁾	21000 cd	504 mm
64337 B 45-15	64337	66 A	4500 W	19000 cd ²⁾	21000 cd	504 mm
64337 A 48-15	64337	66 A	4800 W	20000 cd	23000 cd	504 mm
64337 B 48-15	64337	66 A	48.00 W	20000 cd	23000 cd	504 mm
64337 C 48-15	64337	6.6 A	48.00 W	20000 cd	23000 cd	50.4 mm
64338 AC 48-10	64338	66 A	4800 W	23000 cd	27000 cd	502 mm
64337 IRC-C 48-30 ¹⁾	64337	66 A	4800 W	20000 cd	23000 cd	504 mm

Opis produktu	Długość	Długość bez trzonka pinowego/połączenie	Trwałość	Możliwości	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
			Trwałość	Dozwolona pozycja pracy	Date of Declaration
64337 A 45-15	450 mm	45,00 mm	1500 h	Poziome	05-03-2024
64337 B 45-15	450 mm	45,00 mm	1500 h	Poziome	05-03-2024
64337 A 48-15	450 mm	45,00 mm	1500 h	Poziome	05-03-2024
64337 B 48-15	450 mm	45,00 mm	1500 h	Poziome	05-03-2024
64337 C 48-15	45.0 mm	45,00 mm	1500 h	Poziome	05-03-2024
64338 AC 48-10	440 mm	45,00 mm	1000 h	Poziome	05-03-2024
64337 IRC-C 48-30 ¹⁾	450 mm ³⁾	45,00 mm	3000 h	Poziome	05-03-2024

Opis produktu	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
64337 A 45-15	4008321102515	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64337 B 45-15	4008321104700	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64337 A 48-15	4008321102737	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64337 B 48-15	4008321105226	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64337 C 48-15	4008321105240	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64338 AC 48-10	4008321105301	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64337 IRC-C 48-30 ¹⁾	4008321341198	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Karta katalogowa rodziny produktów

1) Dostępne na zamówienie

2) Minimum

3) Maksimum 45,0 mm

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Odnosińniki/łącza

Więcej informacji na temat lamp lotniskowych, patrz broszura:

„Gwiazdy ułatwiające orientację – wydajne rozwiązania oświetlenia lotniskowego: Żarówki halogenowe i źródła światła LED”.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.