

64337 C 48-15

Żarówki halogenowe z reflektorem, sterowane prądem, 45...48 W




Korzyści ze stosowania produktu

- Ograniczony koszt pracy i konserwacji dzięki długiej trwałości
- Natychmiastowa i stała ilość światła przez cały okres trwałości lampy
- Praca bez migotania
- Bez rtęci

Cechy produktu

- Ściemnialne
- Na życzenie dostępne z kombinacjami złącz A, B, C/Z
- Moc promieniowania podczerwonego zapewniająca oświetlenie w najgorszych warunkach



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64337
---------------------	-------


Dane elektryczne

Prąd lampy	6.6 A
Moc znamionowa	48.00 W

Dane fotometryczne

Światłość	20000 cd
Światłość w osi	23000 cd

Wymiary i waga



Średnica	50.4 mm
Długość	45.0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	45,00 mm

Trwałość

Trwałość	1500 h
----------	--------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Poziome
Zaciski zasilania sieciowego	Leads w/male flat connectors

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64337
---------------------	-------

Environmental information

Karta katalogowa produktu

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321105240
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321105240	OSRH64337C48	-	-	-
4008321105240	OSRH64337C48	-	-	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321105240	64337 C 48-15	Składane pudełko 1	50 mm x 50 mm x 63 mm	0.16 dm ³	22.00 g
4008321105257	64337 C 48-15	Karton wysylkowy 20	257 mm x 110 mm x 131 mm	3.70 dm ³	590.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat lamp lotniskowych, patrz broszura:

„Gwiazdy ułatwiające orientację – wydajne rozwiązania oświetlenia lotniskowego: Żarówki halogenowe i źródła światła LED”.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.