

Żarówki halogenowe z reflektorem, sterowane prądem, 62...105 W




Korzyści ze stosowania produktu

- Ograniczony koszt pracy i konserwacji dzięki długiej trwałości
- Natychmiastowa i stała ilość światła przez cały okres trwałości lampy
- Praca bez migotania
- Bez rtęci

Cechy produktu

- Ściemnialne
- Na życzenie dostępne z kombinacjami złącz A, B, C/Z
- Moc promieniowania podczerwonego zapewniająca oświetlenie w najgorszych warunkach



Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie	Dane elektryczne		Dane fotometryczne		Wymiary i waga
	Oznaczenie produktu	Prąd lampy	Moc znamionowa	Światłość	Światłość w osi	Średnica
64336 A 62-15	64336	66 A	62.00 W	28000 cd	31500 cd	504 mm
64339 A 105-10	64339	66 A	10500 W	30000 cd	32000 cd	504 mm
64339 AC 105-10	64339	66 A	10500 W	30000 cd	32000 cd	504 mm
64339 B 105-10	64339	66 A	10500 W	30000 cd	32000 cd	504 mm
64339 C 105-10	64339	66 A	10500 W	30000 cd	32000 cd	504 mm

Opis produktu	Długość	Długość bez trzonka pinowego/połączenie	Trwałość	Możliwości	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
			Trwałość	Dozwolona pozycja pracy	Date of Declaration
64336 A 62-15	450 mm	45,00 mm	1500 h	Poziome	05-03-2024
64339 A 105-10	480 mm	48,00 mm	1000 h	Poziome	05-03-2024
64339 AC 105-10	480 mm	48,00 mm	1000 h	Poziome	05-03-2024
64339 B 105-10	480 mm	48,00 mm	1000 h	Poziome	05-03-2024
64339 C 105-10	480 mm	48,00 mm	1000 h	Poziome	05-03-2024

Opis produktu	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
64336 A 62-15	4008321186713	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64339 A 105-10	4008321101600 4055462169402	No declarable substances contained	In work
64339 AC 105-10	4008321105424	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64339 B 105-10	4008321105462 4055462169426	No declarable substances contained	In work
64339 C 105-10	4008321105486 4055462170026	No declarable substances contained	In work

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Odnosiniki/łącza

Więcej informacji na temat lamp lotniskowych, patrz broszura:

„Gwiazdy ułatwiające orientację – wydajne rozwiązania oświetlenia lotniskowego: Żarówki halogenowe i źródła światła LED”.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.