

64380

Żarówki halogenowe, sterowane prądem, dwutrzonkowe



Korzyści ze stosowania produktu

- Ograniczony koszt pracy i konserwacji dzięki długiej trwałości
- Natychmiastowa i stała ilość światła przez cały okres trwałości lampy
- Praca bez migotania
- Bez rtęci

Cechy produktu

- Ściemnialne
- Moc promieniowania podczerwonego zapewniająca oświetlenie w najgorszych warunkach



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	200W R7S-18 25X
---------------------	-----------------


Dane elektryczne

Prąd lampy	66 A
Moc znamionowa	20000 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	4400 lm
Światłość	28000 cd
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Wymiary i waga



Średnica	150 mm
Długość	656 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	65,00 mm

Trwałość

Trwałość	1000 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	R7s
-----------------------------------	-----

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	p15
-------------------------	-----

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Karta katalogowa produktu

LIF	J1/40
Oznaczenie produktu	200W R7S-18 25X

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300209944 0046135587078
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4050300209944	OSRH64380	-	4739726	-
4050300209944	OSRH64380	-	4739726	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300209944	64380	Składane pudełko 1	113 mm x 33 mm x 33 mm	0.12 dm ³	17.33 g
4050300209951	64380	Karton wysylkowy 25	180 mm x 130 mm x 180 mm	4.21 dm ³	565.33 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosińniki/łącza

Więcej informacji na temat lamp lotniskowych, patrz broszura:
„Gwiazdy ułatwiające orientację – wydajne rozwiązania oświetlenia lotniskowego: Żarówki halogenowe i źródła światła LED”.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.