

XBO 75 W/2

XBO Xenon short-arc lamps without reflector | Lampy ksenonowe krótkołukowe bez reflektora



Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo wysoka luminancja (punktowe źródło światła)
- Stała jakość barw, niezależnie od typu i mocy lampy
- Stała barwa światła w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Długa trwałość lampy

Cechy produktu

- Temperatura barwowa: ok. 6000 K (światło dzienne)
- Wysoki wskaźnik oddawania barw: $R_a >$
- Ciągłe widmo w zakresie widzialnym
- Wysoka stabilność łuku elektrycznego
- Zdolność do „gorącego restartu”
- Ściemnialne
- Światło natychmiast po włączeniu



Dane techniczne

Dane elektryczne


Moc lampy	64 W
Prąd lampy	49...59 A
Rodzaj prądu	DC

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	1000 lm
Światłość	100 cd ¹⁾
Luminancja	40000 cd/cm ² ¹⁾

¹⁾ Typowe początkowe dane fotometryczne

Wymiary i waga



Długość	900 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	82,00 mm
Masa produktu	1100 g

Trwałość

Trwałość	400 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFa9-2
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFa7.5-2

Możliwości

Chłodzenie	Konwekcja
Dozwolona pozycja pracy	≤ 100 ¹⁾
Zastosowanie	Inny

Karta katalogowa produktu

1) W pionowej pozycji pracy, anoda u góry; odchylenie do 10° od poziomu, katoda u góry

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300508801
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	4ac7a63a-e5e9-4801-860e-a51fd4360dc8


Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4050300508801	OSRXBO752	-	4836307	-
4050300508801	OSRXBO752	-	4836307	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne w stanie gorącym i zimnym, lampy XBO muszą być eksploatowane w odpowiednich, zamkniętych obudowach. Podczas manipulowania nimi, zawsze używać dostarczonych w komplecie opakowań ochronnych. Mogą one być używane bez osłony jedynie w przypadku przedsięwzięcia odpowiednich środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300508801	XBO 75 W/2	Składane pudełko 1	164 mm x 95 mm x 48 mm	0.75 dm ³	91.00 g
4050300508818	XBO 75 W/2	Karton wysyłkowy 10	235 mm x 225 mm x 210 mm	11.10 dm ³	1138.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosińniki/łącza

Dokładniejsze informacje techniczne na temat lamp XBO oraz informacje dla producentów osprzętu sterującego są dostępne bezpośrednio w firmie OSRAM.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.