

XBO R 300 W/60 C OFR

XBO Xenon short-arc lamps with reflector 75...300 W | Lampy ksenonowe krótkolukowe 75...300 W



Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo wysoka luminancja (punktowe źródło światła)
- Stała jakość barw, niezależnie od typu i mocy lampy
- Stała barwa światła w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Długa trwałość lampy

Cechy produktu

- Temperatura barwowa: ok. 6000 K (światło dzienne)
- Wysoki wskaźnik oddawania barw: $R_a >$
- Wysoka stabilność łuku elektrycznego
- Zdolność do „gorącego restartu”
- Ściemnialne
- Światło natychmiast po włączeniu
- Ciągłe widmo w zakresie widzialnym



Dane techniczne

Dane elektryczne


Moc znamionowa	30000 W
Napięcie pracy lampy	16...20 V ¹⁾
Prąd lampy	180 A
Rodzaj prądu	DC
Moc lampy	250 W
Moc znamionowa	30000 W

¹⁾ Zakres napięcia początkowego

Dane świetlne

Ogniskowa	60,0 mm
-----------	---------

Wymiary i waga



Długość montażowa	80,0 mm
Długość przewodów	1500
Średnica	820 mm

Trwałość

Trwałość	1000 h
----------	--------

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone
Dozwolona pozycja pracy	p20
Zastosowanie	Inny

Environmental information

Karta katalogowa produktu

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321137722 4008321966179
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f7e5b4d9-fc63-4525-a79e-eedfbf53f794

Informacje szczegółowe


Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321137722	OSRXBOR30060C	-	-	-
4008321137722	OSRXBOR30060C	-	-	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne w stanie gorącym i zimnym, lampy XBO muszą być eksploatowane w odpowiednich, zamkniętych obudowach. Podczas manipulowania nimi, zawsze używać dostarczonych w komplecie opakowań ochronnych. Mogą one być używane bez osłony jedynie w przypadku przedsięwzięcia odpowiednich środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Lampa ksenonowa jest zawsze pod wysokim ciśnieniem. W przypadku wstrząsów lub uszkodzenia może ona wybuchnąć. Dlatego zużyte lampy reflektorowe XBO należy przechowywać w niedostępnym miejscu w dostarczonej obudowie lub w osłonie ochronnej, dopóki nie zostaną odesłane do utylizacji.



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321137722	XBO R 300 W/60 C OFR	Składane pudełko 1	- x - x -		
4008321137739	XBO R 300 W/60 C OFR	Karton wysyłkowy 2	220 mm x 115 mm x 190 mm	4.81 dm ³	592.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosiniki/łącza

Dokładniejsze informacje techniczne na temat lamp XBO oraz informacje dla producentów osprzętu sterującego są dostępne bezpośrednio w firmie OSRAM.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.