

XBO 1600 W/HS XL OFR

XBO for cinema projection | Lampy ksenonowe krótkoświatowe 450...10000 W




Obszar zastosowań

- Projekcja klasycznych filmów 35 mm
- Projekcja filmów cyfrowych i wideo
- Oświetlenie architektoniczne i efektowe („słup świetlny”)
- Symulacja światła słonecznego

Korzyści ze stosowania produktu

- Krótki łuk elektryczny przy bardzo dużej jasności umożliwia jaśniejsze oświetlenie ekranu
- Stała temperatura barwowa 6000 K przez cały okres eksploatacji lampy
- Łatwa konserwacja
- Wysoka stabilność łuku elektrycznego
- Natychmiastowe światło na ekranie dzięki funkcji szybkiego restartu
- Szeroki zakres ściemniania




Dane techniczne

Dane elektryczne

Prąd znamionowy	65 A
Zakres prądu zasilającego	50...75 A
Moc znamionowa	1600,00 W
Napięcie nominalne	23,0 V

Wymiary i waga



Średnica	46,0 mm
Długość	235,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	205,00 mm
Odległość a / LCL	95,0 mm ¹⁾
Długość przewodu od strony wejścia	-
Odstęp między zimnymi elektrodami	3,8 mm
Masa produktu	301,00 g

¹⁾ Odległość od końca trzonka do czubka elektrody (na zimno)

Temperatury i warunki pracy

Maks. dop. temp. otoczenia spłaszcz	230 °C
-------------------------------------	--------

Trwałość

Trwałość	2500 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFa27-11
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFcX27-8

Możliwości

Karta katalogowa produktu

Chłodzenie	Wymuszone
Dozwolona pozycja pracy	s 20 p 20 ¹⁾

¹⁾ Do pionowej pozycji pracy: anoda (+) u góry

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-05-2023
Primary Article Identifier	4008321299925
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	4ED7A678-5BF0-416C-B869-898F17F9AE02

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.