

XBO 2500 W/HS XL OFR

XBO for cinema projection | Lampy ksenonowe krótkoświatowe 450...10000 W

Obszar zastosowań

- Projektacja klasycznych filmów 35 mm
- Projektacja filmów cyfrowych i wideo
- Oświetlenie architektoniczne i efektowe („słup świetlny”)
- Symulacja światła słonecznego




Korzyści ze stosowania produktu

- Krótki łuk elektryczny przy bardzo dużej jasności umożliwia jaśniejsze oświetlenie ekranu
- Stała temperatura barwowa 6000 K przez cały okres eksploatacji lampy
- Łatwa konserwacja
- Wysoka stabilność łuku elektrycznego
- Natychmiastowe światło na ekranie dzięki funkcji szybkiego restartu
- Szeroki zakres ściemniania

Cechy produktu

- Temperatura barwowa: ok. 6000 K (światło dzienne)
- Bardzo dobry wskaźnik oddawania barw: $R_a >$




Dane techniczne

Dane elektryczne

Prąd znamionowy	9000 A
Zakres prądu zasilającego	70...100 A
Moc znamionowa	250000 W
Napięcie nominalne	280 V

Wymiary i waga



Średnica	600 mm
Długość	3420 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	302,00 mm
Odległość a / LCL	145,0 mm ¹⁾
Długość przewodu od strony wejścia	300 mm
Odstęp między zimnymi elektrodami	5,5 mm
Masa produktu	57100 g
Długość przewodów	3000

¹⁾ Odległość od końca trzonka do czubka elektrody (na zimno)

Temperatury i warunki pracy

Maks. dop. temp. otoczenia spłaszczca	230 °C
---------------------------------------	--------

Trwałość

Trwałość	2200 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFaX27-9.5
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFa27-7.9

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone
Dozwolona pozycja pracy	s 30 p 30 ¹⁾

¹⁾ Do pionowej pozycji pracy: anoda (+) u góry

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321299963 4062172030250
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ea7f9ace-f767-4dd4-8383-1b55f8e488b7

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172030250	XBO 2500 W/HS XL OFR	Karton wysylkowy 1	500 mm x 204 mm x 204 mm	20.81 dm ³	1367.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.